



## Teknik Bilgi Formu

**adolin**  
Boyada markanız

### AKRİLİK DIŞ CEPHE

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , Akrilik dış cephe boyasıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Uzun Ömürlü          | Kolay uygulama           |
| Dört mevsim uygulama | Nefes alır               |
| Kir tutmayan yapı    | Nem birikmesini engeller |
| Yüksek örtücülük     |                          |

#### KULLANIM ALANI

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karekteri yüksek yüzeyler İzolin 1/7 Akrilik astar ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler Universal astar ile astarlanmalıdır.

##### Uygulama;

Akrilik Dış Cephe Hacimce %10-15 oranında inceltilerek 3 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanır. Fırça rulo veya pistole ile uygulanabilir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                   |                                                                 |            |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Reçine tipi               | Akrilik kopolimer | <b>Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)</b> |            |
| Renk                      | Kartela renkleri  | Dokunma kurması                                                 | 1-2 saat   |
| Parlaklık                 | Mat               | Toz tutmama kuruması:                                           | 4-5 saat   |
| Vizkozite (cPoises/25oC)  | 375 ± 25          | Katlar arası bekleme :                                          | 2-4 saat   |
| Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)   | 1,35 ± 0,05       | Sert Kuruma                                                     | 12-24 saat |
| Katı madde (120°C / 30dk) | 58 ± 3            |                                                                 |            |
| PH                        | 8,5 ± 1           |                                                                 |            |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;  
2,5 Litre ile 25 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.  
15 L ile 120 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

Sarfiyat :  
150-200gr/m<sup>2</sup>, 100-140 ml/m<sup>2</sup>

\*Belirtilen değerler İzolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 2,5 Litre , 15 Litre                                                                                                                                 |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

#### TSE SINIFLANDIRMASI

TS 7847' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.