



FLORİN LATEX SİLİKONLU

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , silikon katkılı, silinebilir, mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek örtücülük	Silikon katkılı
Uzun ömürlü	
Kolay uygulama	
Nefes alır	

KULLANIM ALANI

Binaların iç kısımlarında güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer astarı ,Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder veya Alçı Macun Yüzey Astarı, Koyu renkli veya tamir görmüş yüzeyler Silikonlu Üniuersal Astar ile astarlanmalı ve minimum 8 saat kuruması beklenmelidir.

Uygulama;

Florin Latex Silikonlu iç cephe boyası hacimce %15-20 oranında inceltilmeli ve fırça veya rulo yardımıyla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın sıcaklığının 5°C den yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması:	4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	350 ± 25	Katlar arası bekleme :	4 - 6 saat
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)	1,55 ± 0,05	Sert Kuruma	12 - 24 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	62 ± 3		
PH	8,5 ± 1		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;	
3,5 Kg ile 18 m ² yüzey boyanabilir.	
10 Kg ile 55 m ² yüzey boyanabilir	
20 Kg ile 110 m ² yüzey boyanabilir	

Sarfiyat :

200 - 227 gr/m², 142 - 165 ml/m²

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine adobinder uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	3,5 Kg, 10 Kg, 20 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 5808' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.