



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

LATEX TAVAN

ÜRÜN TANIMI

Tavanlar için özel geliştirilmiş beyaz, mat tavan boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Örtücü yapı	Çatlama yapmaz
Yüksek beyazlık	Yüksek Metraj
Kolay uygulama	Sıçratma Yapmaz
Nefes alır	

KULLANIM ALANI

Tavanlarda, beton, sıva, sunta gibi yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder 1/9 konsantre astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama;

Latex Tavan boyası ağırlıkça %15 inceltirilerek 2 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Beyaz	Dokunma kurması	1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması:	1-2 saat
Vizkozite (Poises/25oC)	300 ± 25	Katlar arası bekleme :	1-2 saat
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)	1,78 ± 0,05	Sert Kuruma	7-8 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	69 ± 2		
PH	8,5 ± 1		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;	
3,5 Kg ile	24 m ² yüzey boyanabilir.
10 Kg ile	60 m ² yüzey boyanabilir
17,5 Kg ile	110 m ² yüzey boyanabilir
20 Kg ile	135 m ² yüzey boyanabilir

Sarfiyat :

150–200 gr/m², 90-115 ml/m²dir.

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine adobinder uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	3,5 Kg(1,98L), 10 Kg(5,66L), 17,5 Kg (9.9L), 20 Kg (11,3L)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.