



## Teknik Bilgi Formu

# adolin

Boyada markanız

### GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, Grenli dış cephe kaplamasıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Uzun Ömürlü          | Kolay uygulama           |
| Dört mevsim uygulama | Nefes alır               |
| Kir tutmayan yapı    | Nem birikmesini engeller |
| Yüksek örtücülük     |                          |

#### KULLANIM ALANI

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karakteri yüksek yüzeyler kaplama astarı ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler Universal astar ile astarlanmalıdır.

##### Uygulama;

Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması Kullanıma hazırdır. Mercan Rulo ile tek kat uygulama yapılması tavsiye edilir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                   |                                                                 |            |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Reçine tipi               | Akrilik kopolimer | <b>Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)</b> |            |
| Renk                      | Kartela renkleri  | Dokunma kurması                                                 | 4-5 saat   |
| Parlaklık                 | Mat               | Toz tutmama kuruması:                                           | 5-6 saat   |
| Vizkozite (cPoises/25oC)  | 850 ± 25          | Sert Kuruma                                                     | 12-24 saat |
| Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)   | 1,53 ± 0,05       |                                                                 |            |
| Katı madde (120°C / 30dk) | 72 ± 3            |                                                                 |            |
| PH                        | 8,5 ± 1           |                                                                 |            |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;  
15 L ile 25 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

Sarfiyat : 1100-1250 gr / m<sup>2</sup> 650-750 ml / m<sup>2</sup>

\*Belirtilen değerler İzolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 15 Litre                                                                                                                                             |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

#### TSE SINIFLANDIRMASI

TS 7847' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.