



## Teknik Bilgi Formu

# adolin

Boyada markanız

### SÖVELACK ASTAR

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı özel akrilik reçine esaslı, mat, sarı renkli, örtücü astardır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Uzun Ömürlü          | Su bazlı         |
| Dört mevsim uygulama | Mükemmel yapışma |
| Kir tutmayan yapı    | Yüksek örtücülük |
| Kolay uygulama       |                  |

#### KULLANIM ALANI

EPS,XPS,söve,alçı, alçıpan gibi tüm iç ve dış ortamdaki yüzeylerin üzerine kullanılır.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

##### Uygulama;

Uygulama Sövelack transparan kaplama ve söve verniğinin parlaklığını düşürmemek için 2 kat olarak uygulama yapılmalıdır. 1. kat hacmen %20 2. kat hacmen %15 oranında su ile incelti olarak uygulama yapılmalıdır. 5 °C -30°C arasında uygulama yapınız.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                   |                                                                 |          |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Reçine tipi               | Akrilik kopolimer | <b>Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)</b> |          |
| Renk                      | Sarı              | Dokunma kurması                                                 | 2-4 saat |
| Parlaklık                 | Mat               | Toz tutmama kuruması:                                           | 2-4 saat |
| Vizkozite (cPois/25oC)    | 200 ± 25          | Katlar arası bekleme :                                          | 6-8 saat |
| Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)   | 1,26 ± 0,05       | Sert Kuruma                                                     | 12saat   |
| Katı madde (120°C / 30dk) | 48 ± 2            |                                                                 |          |
| PH                        | 8,5 ± 1           |                                                                 |          |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;  
15 Litre ile 90 - 100 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir  
2,5 Litre ile 15 - 20 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

\*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 2,5 Litre 15 Litre                                                                                                                                   |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.