



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

KAPLAMA ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzeyi pürüzlendirerek yapışmayı arttıran, örtücü astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silikon Katkılı	Kolay uygulama
Uzun Ömürlü	Nefes alır
Dört mevsim uygulama	Kabarma yapmaz
Yüksek örtücülük	Kokusuz Yapı

KULLANIM ALANI

İç ve dış cephelerde; brüt beton, sıva, alçı, levha gibi tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmeli, solvent bazlı kaplamalar ile kaplanmış yüzeyler ince zımpara ile yüzeydeki oksit tabakasından arındırılmalıdır.

Uygulama;

Kullanıma hazırdır, Fırca veya rulo ile tek kat uygulanır. Kaplama uygulamasından en az 1 gün önce uygulanması önerilir. En fazla % 5 oranında su ile inceltiler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Beyaz	Dokunma kurması: 1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması: 5-6 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	200 ± 25	Sert Kuruma: 24 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.78	
Katı madde (120°C / 30dk)	72 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
20 Kg ile 80 m² yüzey astarlanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	20 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.