



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

BETOLİN ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye reçine esaslı, su bazlı, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını sağlamak için geliştirilmiş aderans artırıcı astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Uzun Ömürlü	Aderans artırıcı
Dört mevsim uygulama	Mükemmel yapışma
Su itici	Kokusuz Yapı
Kolay uygulama	

KULLANIM ALANI

Brüt beton, duvar, tavan, fayans ve betopan gibi yüzeylerde, çimento ve alçı esaslı sıva altı uygulamasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır, yapışmayı (aderansı) azaltacak yağ, gres, pas, parafin kalıntılarının ve gevşek yüzey parçacıklarının temizlenmesi gerekir.

Uygulama;

12kg Brüt Beton Astarı 4-6 kg su ile inceltip, el mikseri yardımıyla 3-4 dakika karıştırılmalı ve tekstürlü rulo ile uygulanmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu yüzeylerde (hamam sauna vb.) uygulama yapılmamalıdır. Kaba sıva ve dış cephe uygulamalarında önerilmemektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Sarı, Kahve	Dokunma kurması: 1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması: 3-4 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	500 ± 25	Sert Kuruma: 12 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.58	
Katı madde (120°C / 30dk)	75 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
12 Kg ile 70m² yüzey astarlanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	12 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.