



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

İÇ CEPHE MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, iç cepheelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüzey düzeltme macunudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Saten alçı, glotinli macun yerine kullanılabilir	Kolay uygulama
Uzun Ömürlü	Nefes alır
Hızlı Kuruma	Kabarma yapmaz
Su ve neme karşı dirençli	Kokusuz Yapı

KULLANIM ALANI

İç cepheelerde; Beton, mineral sıva, pürüzlü yüzeyler, rötne çatlaklar gibi tüm yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli uygulama öncesi yüzey Adobinder veya İzolin akrilik astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama;

Yüzeyin porozitesine göre 1 veya 2 kat halinde mala ile uygulanmalıdır. 24 saat sonra zımparalanabilir. Yeni uygulanmış macunlu yüzey direkt güneş ışığından ve bol esintiden korunması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Beyaz	Dokunma kurması: 2-4 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması: 4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	1000 ± 50	Sert Kuruma: 24 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.80	
Katı madde (120°C / 30dk)	72 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
25 Kg ile 20-25 m² yüzey astarlanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	25 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.