



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

ADOFLEX Çatı Yalıtım Ve İzolasyon Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , Saf akrilik elastik bağlayıcı esaslı ,mineral dolgu katkılı, güçlü aderans kabiliyetine sahip, uzun ömürlü çatı izolasyon ve yalıtım kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Esnek yapı
Yüksek su geçirmezlik
Mükemmel yapışma
Aşınmaya karşı yüksek dayanım

Güneşten, yağmurdan, sudan etkilenmez.
Yüksek kimyasal dayanımı
Uzun ömürlü
Kullanıma hazır.

UYGULAMA ALANI

Beton çatı yalıtımlarında, Beton yol, park ve bahçelerde, fabrika ve depo zeminlerinde, asfalt yollarda, otoparklarda, sıva altı uygulamalarında ve spor alanlarında güvenle kullanılabilir.

Seramik yüzeylerde, helikopter beton, parlak zeminler ve zemin eğimi olmayan yerlerde kullanılması önerilmemektedir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Zeminin eğimli olması ve uygun film kalınlığında uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Uygulama öncesi tüm yüzeler İZOLİN AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra 3-4 saat beklenmelidir.

Uygulama;

Adoflex Çatı yalıtım ve izolasyon kaplaması inceltme yapılmadan mikser yardımıyla 4-5 dakika karıştırılmalı, fırça veya rulo yardımıyla 12 saat arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler 48 saat boyunca kar, don ve yağmura maruz kalmamalıdır. Uygulamanın +5 ile 35°C arasında yapılmasına dikkat edilmelidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Saf Akrilik
Renk	Gri
Parlaklık	Mat
Vizkozite (25°C,KU)	145 ± 5
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1,35 ± 2
Katı madde	63 ± 2 gr/cm
Sarfiyat	1-1,2 kg/m ²

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)

Dokunma kurması	6 saat
Katlar arası bekleme :	12 saat
Toz tutmama kuruması:	24 saat
Sert Kuruma	48 saat

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	10Kg 18Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 1 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.