

PANDALİN SENTETİK BOYA**ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, iç ve dış mekanlarda kullanılan alkid esaslı, yüksek parlaklıkta, son kat bir boyadır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel örtücülük	Hızlı kuruma
Kolay ve rahat sürülür	Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.
İz bırakmaz	Sararmaya karşı dirençlidir
Mükemmel yayılma	

KULLANIM ALANI

Pandalin Sentetik Boya İç ve dış mekanlarda sıva, ahşap, metal, tuğla ve benzeri yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Metal yüzeyler: Yüzey kir, pas yağ ve kabarmış boyalardan temizlenmeli, tercihe göre sentetik süper astar veya antipas ile astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeyler: Budaklar yakılıp, astar macun işleminden sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.

Astarlama işleminden sonra 12 saat kuruma beklenmelidir.

Uygulama:

Pandalin sentetik boya uygulamasına geçilmeden önce iyice karıştırılmalı ve sentetik tiner ile % 15-20 oranında inceltilecek 4 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır.

Fırça, rulo, havalı veya havasız püskürtme ile tatbik edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Sentetik Kartela renkleri	Dokunma kurması	3-4 saat
Parlaklık	Parlak	Katlar arası bekleme :	4-6 saat
Parlaklık (60°C)	85-90 Gloss	Toz tutmama kuruması	4 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	70± 2	Sert Kuruma	12-18saat
Vizkozite (25°C,KU)	115 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1.20 ± 0,05		
Parlama Noktası	42°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak

0,75 Litre ile 4-5 m² yüzey boyanabilir.

2,5 Litre ile 16-18m² yüzey boyanabilir

12Litre ile 70-80 m2 yüzey boyanabilir

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 0,20 Litre, 0,375 Litre, 0,75 Litre, 2,5 Litre, 12Litre, 15Litre

Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 39' a uygundur. TSE belgesine sahiptir.