

MAT DEKORASYON BOYASI**ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, Alkid esaslı iç ve dış mekanlarda kullanılan, mat görünümlü son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel örtücülük
Kolay ve rahat sürülür
İz bırakmaz
Mükemmel yayılma

Hızlı kuruma
Dekoratif görünüm
Sararmaya karşı dirençlidir

KULLANIM ALANI

Mat Dekorasyon Boyası iç ve dış mekanlarda sıva, ahşap, metal, tuğla ve benzeri yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Metal yüzeyler: Yüzey kir, pas yağ ve kabarmış boyalardan temizlenmeli, tercihe göre sentetik süper astar veya antipas ile astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeyler: Budaklar yakılıp, astar macun işleminden sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.

Astarlama işleminden sonra 6 saat kuruma beklenmelidir.

Uygulama:

Adolin mat dekorasyon boyası astar uygulamasından minimum 6 saat sonra yapılmalı ve %6 - 8 oranında Sentetik Tiner ile inceltilerek iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya pistle ile yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid
Renk	Siyah, Beyaz
Parlaklık	Mat
Parlaklık (60°C)	5 ± 2 Gloss
Katı Madde (ağırlıkça)	75 ± 3
Vizkozite (25°C,KU)	120 ± 5
Yoğunluk (g/ml)	1,50 ± 0,02
Parlama Noktası	42°C

Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Dokunma kurması	1 - 2 saat
Katlar arası bekleme :	4 - 5 saat
Toz tutmama kuruması	5-6 saat
Sert Kuruma	12 saat

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak ;

1 Kg ile 10 - 12 m² yüzey boyanabilir.

3 Kg ile 25 - 30 m² yüzey boyanabilir

18 Kg ile 140 - 150 m² yüzey boyanabilir

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 1 Kg , 3Kg , 18 Kg

Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 39' a uygundur. TSE belgesine sahiptir.