

ADOTEX SU BAZLI VERNİK**ÜRÜN TANIMI**

Saf Akrilik esaslı, su bazlı ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf yapı	Ahşabın doğal görüntüsünü korur
Koruyucu ve dekoratif	Sararmaz
Güneş ışınlarına, küf mantar ve bakterilere karşı koruma	Yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur
Ahşabın içine nüfus eder	Esnek yapı

KULLANIM ALANI

Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı;**

Yüzeyler yağ lekelerinden , talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından temizlenmelidir. Hafif zımpara ile pürüzlü hale getirilmeli ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

Su bazlı vernik 4 saat arayla 2-3 kat olarak uygulanmalı homojen bir renk elde edebilmek için ahşaptaki gözeneklerin gidiş yönünde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması: 1 - 2 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması: 4 saat
Katı Madde (hacimce)	43 ± 2	Katlar arası bekleme : 4-5 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	45 ± 2	Sert Kuruma: 24 saat

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 Litre ile 10 m² yüzey verniklenebilir.
2,5 Litre ile 35 m² yüzey verniklenebilir.
12 Kg. ile 120 m² yüzey verniklenebilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Litre 2,5 Litre , 12 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 , 35 °C sıcaklık 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.