

ADOTEX MOBİLYA VERNİĞİ**ÜRÜN TANIMI**

Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, hava ile kuruyan, parlak mobilya verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf yapı	Deterjan, alkol, yağ, gibi aşındırıcı maddeye dayanıklı
Sarma yapmaz	Yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur
Çizilme ve aşınma direnci yüksek	Yüzeyde sert film oluşturur.
Kalıcı parlaklık	

KULLANIM ALANI

Tüm mobilya uygulamalarında güvenle kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Yüzeyler Adolin selülozik dolgu verniği ile astarlanıp zımpara işlemi sonrası tozdan arındırılmalı ve Adolin Mobilya verniği uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama:

Adotex Mobilya verniği kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi iyice karıştırılmalı fırça, rulo veya pistole yardımıyla 12 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Mükemmel sonuç için ilk kat uygulama sonrası ince zımpara yapılarak 2. kat uygulamasına geçilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1 - 3 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması	5-6 saat
Parlaklık (60°C)	85-90 Gloss	Katlar arası bekleme :	8 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	60 ± 2	Sert Kuruma	12 saat
Vizkozite (25°C,KU)	135 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,15 ± 0,05		
Parlama Noktası	42°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak
0,75 Litre ile 9 - 10 m² yüzey boyanabilir.
2,5 Litre ile 30 - 35m² yüzey boyanabilir
12 Kg ile 130 - 140 m² yüzey boyanabilir

Sarfiyat :
140-160 gr/m², 110-125 ml/m²

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 0,75 Litre 2,5 Litre , 12 Kg.
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 , 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.