

ADOTEX TEAK OİL**ÜRÜN TANIMI**

Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için tik yağı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ahşaba derinlemesine nüfuz eder	Tuzlu suya dayanıklı
Besler ve canlandırır	Kurşunsuz
Kolay bakım	Kullanıma hazır
Su itici	

KULLANIM ALANI

Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları. Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı**

Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.

Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:

Ahşap yüzeyi 80/120 numaralı zımpara kağıdı ile temizleyin. Oluşan tozu iyice temizleyin.

Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:

Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın. Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın. Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.

Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.

En iyi sonuç için ürünü fırça veya bez ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça veya bez ile tarayarak alın.

Tam kuruma için 24 saat bekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Yağ Bazlı	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Şeffaf		
Parlaklık	Doğal Görünüm	Dokunma kuruması	4 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	42 ± 1		
Vizkozite (25°C, DIN4)	12 ± 2 s	Sert Kuruma	24 saat
Yoğunluk (g/ml)	0,84 ± 0,02		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak 12-15 m²/L ahşabın cinsine göre *Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 L 2,5 L , 12 L
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5-35 °C sıcaklıkta kapalı ambalajında 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.