

Güvenlik Bilgi Formu

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tanımlama/Kullanım Stiren alkid esaslı, hava kurumalı parlak son kat boyadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket Ünvanı ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ
Adres Fevzipaşa Mh. Erdoğan Sk. 15/A 35520, Silivri
Ülke İSTANBUL (TR)
Türkiye
tel. +90 212 735 38 24
yetkili kişinin e-posta adresi, info@adolin.com
Güvenlik bilgi formu sorumlusu

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil bilgiler için danışınız +90 212 735 38 24
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Bununla birlikte ürün, 3. bölümde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda zararlı maddeleri içerdiğinden, uygun bilgiler ile donatılmış ve "30105/2017/(T.C.) KKDİK Ek-II Yönetmelik" hükümlerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.

Sınıflandırma ve zararlılıkların tanıtımı:

Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1B	H350	Kansere yol açabilir.
Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2	H361d	Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1	H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2	H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Ciltte Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2	H315	Cilt tahrişine yol açar.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3	H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3	H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2.2. Etiket unsurları

28848/2013 (T.C.) SEA Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalarına göre zararlılık etiketleri.

Zararlılık İşaretleri:



Uyarı Kelimesi: Tehlike

Zararlılık İfadeleri:
H350 Kansere yol açabilir.



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 2 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması ... / >>

H361d	Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H304	Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
EUH208	İçerir: KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT) BÜTANONOKSİM
	Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir.

Önlem ifadeleri:

P331	Kusturmayın.
P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280	Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.
P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi yardım / bakım alın.
P301+P310	YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / . . . hekimi arayın.
P261	Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.

İçerir:	BÜTANONOKSİM TOLUEN KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR
---------	--

2.3. Diğer zararlar

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den $\geq$ yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

Ürün $\geq$ %0.1 konsantrasyonda endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermemektedir.

BÖLÜM 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

İçerikler:

Tanıtımı	x = Kons. %	Sınıflandırma 28848/2013 (T.C.) SEA Yönetmeliği
TOLUEN Liste No 601-021-00-3	$40 \leq x < 42,5$	Alev. Sıvı 2 H225, Ürm. Sis. Tok. 2 H361d, Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373, Cilt Tah. 2 H315, BHOT Tek Mrz. 3 H336, Sucul Kronik 3 H412
EC No 203-625-9 CAS No 108-88-3		
KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Liste No 601-022-00-9	$10,5 \leq x < 12$	Alev. Sıvı 3 H226, Akut Tok. 4 H312, Akut Tok. 4 H332, Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373, Cilt Tah. 2 H315, BHOT Tek Mrz. 3 H335, SEA Yönetmeliği kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: C STA Cilt yoluyla: 1100 mg/kg, STA Soluma buharı: 11 mg/l
EC No 215-535-7 CAS No 1330-20-7		
ETİLBENZEN Liste No 601-023-00-4	$3,5 \leq x < 4$	Alev. Sıvı 2 H225, Akut Tok. 4 H332, Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373, Sucul Kronik 3 H412 LC50 Soluma buharı: 17,2 mg/l/4h
EC No 202-849-4 CAS No 100-41-4		
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ AĞIR Liste No 649-327-00-6	$1,5 \leq x < 2$	Asp. Tok. 1 H304, Cilt Tah. 2 H315, BHOT Tek Mrz. 3 H336, Sucul Kronik 2 H411, SEA Yönetmeliği kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: P
EC No 265-150-3 CAS No 64742-48-9		
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ HAFİF Liste No 649-328-00-1	$1,5 \leq x < 2$	Asp. Tok. 1 H304, SEA Yönetmeliği kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: P
EC No 265-151-9		



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 3 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi ... / >>

CAS No 64742-49-0

NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR

Liste No 649-330-00-2 $1 \leq x < 1,5$

BHOT Tekrar. Mrz. 1 H372, Asp. Tok. 1 H304, SEA Yönetmeliği kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: P

EC No 265-185-4

CAS No 64742-82-1

2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU

Liste No 0,3 $\leq x < 0,35$

Ürm. Sis. Tok. 2 H361d

EC No 245-018-1

CAS No 22464-99-9

BÜTANONOKSİM

Liste No 616-014-00-0 $0,2 \leq x < 0,25$

Kans. 1B H350, Akut Tok. 3 H301, BHOT Tek Mrz. 1 H370, Akut Tok. 4 H312, BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373, Göz Hsr. 1 H318, Cilt Tah. 2 H315, Cilt Hassas. 1 H317, BHOT Tek Mrz. 3 H336
LD50 Ağız yoluyla: 100 mg/kg, LD50 Cilt yoluyla: 1100 mg/kg

EC No 202-496-6

CAS No 96-29-7

2-BÜTOKSİETANOL

Liste No 603-014-00-0 $0,1 \leq x < 0,15$

Akut Tok. 3 H331, Akut Tok. 4 H302, Göz Tah. 2 H319, Cilt Tah. 2 H315
LD50 Ağız yoluyla: 1200 mg/kg, LC50 Solunum buharı: 3 mg/l/4h

EC No 203-905-0

CAS No 111-76-2

KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)

Liste No $0,1 \leq x < 0,15$

Ürm. Sis. Tok. 2 H361f, Göz Tah. 2 H319, Cilt Hassas. 1 H317, Sucul Akut 1 H400 M=1, Sucul Kronik 3 H412

EC No 205-250-6

CAS No 136-52-7

Zararlılık ifadelerinin (H) tam metinleri Güvenlik Bilgi Formunun 16. bölümünde bulunur.

BÖLÜM 4. İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

GÖZLERLE TEMAS: Lens takılı ise çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Problemin devam etmesi halinde bir doktora danışınız.

CİLTLE TEMAS: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Derhal bir duş alarak cildi durulayın. Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kirlenmiş giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayın.

SOLUNUM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Derhal tıbbi yardım / öneri alın.

YUTMA: Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kusturmayın. Bir doktor tarafından açıkça izin verilmeyen hiçbir şeyi uygulamayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Ürünün neden olduğu semptomlar ve etkiler hakkında spesifik bilgi bilinmemektedir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Bilgi yok.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

UYGUN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

Kimyasal toz.

UYGUN OLMAYAN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

Su kullanmayınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

YANGIN HALİNDE MARUZ KALMADAN KAYNAKLANAN ZARARLAR

Bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

GENEL BİLGİLER

Su veya nem ile temas edildiğinde alevlenir gazlar meydana gelir.

YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ İÇİN ÖZEL KORUYUCU EKİPMAN

adolin

ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 4 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN 469), Yangın söndürme ekipleri için koruyucu eldivenler (EN 659) ve yangın söndürme çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Herhangi bir tehlike yoksa sızıntıyı engelleyin.

Cilt, gözler ve kişisel giysinizin kirlenmesini önlemek için uygun koruyucu ekipman (güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanları içeren) kullanın. Bu endikasyonlar hem çalışan personel hem de acil durum prosedürlerine dahil olanlar için geçerlidir.

6.2. Çevresel önlemler

Ürün kanalizasyon sistemine girmemeli veya yüzey suyu veya yeraltı suyu ile temas etmemelidir.

6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10'u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, inert emici malzeme ile emdiriniz.

Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, bölüm 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Tozları veya buharları veya sisleri solumayınız. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin. Uygun şekilde havalandırılan alanlarda çalışınız. Alev ve kıvılcım oluşmasından kaçınınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş giysileri ve koruyucu donanımları çıkarın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Ürünü açık şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza ediniz. Kapları iyice kapalı ve sızdırmaz bir şekilde tutun. Su ile temastan kaçının, aksi takdirde nemi emebilir. Şiddetli darbelerden kaçınınız. Aşırı ısınmasını engelleyin. Ateşleme kaynaklarından uzakta, havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın. Bölüm 10'da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Bilgi yok.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Düzenleyici referanslar:

AUS

Österreich

Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwertverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021

BEL

Belgique

Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail

BGR

България

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)

CHE

Suisse / Schweiz

Valeurs limites d'exposition aux postes de travail: VME/VLE (SUVA). Grenzwerte am Arbeitsplatz: MAK (SUVA)

CYP

Κύπρος

Οι περί Αζθάλειας και Υγείας ζήην Δπραζία (Φημικοί Παπάγονηερ) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιηηικοί) Κανονισμοί του 2020

CZE

Česká Republika

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

DEU

Deutschland

Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und

EPY 11.5.2 - SDS 1004.14

adolin		ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI		Revizyon no.1 Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024 Hazırlama Tarihi Basım tarihi 22/02/2024 Sayfa no. 5 / 20	TR
		ENDÜSTRİYEL İRİ METAL			
Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.					
BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>					
DNK ESP EST	Danmark España Eesti	Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötavishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]			
FRA FIN	France Suomi	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25			
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία"»			
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről			
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)			
ITA IRL	Italia Éire	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)			
LUX	Luxembourg	Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail			
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo			
LVA	Latvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)			
MLT	Malta	PROTECTION OF THE HEALTH AND SAFETY OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED TO CHEMICAL AGENTS AT WORK REGULATIONS (S.L.424.24). PROTECTION OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED TO EXPOSURE TO CARCINOGENS OR MUTAGENS AT WORK REGULATIONS (S.L.424.22)			
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255			
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit			
PRT	Portugal	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos			
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy			
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006			
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)			
SVK	Slovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov			
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)			
TUR	Türkiye	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733			
GBR EU	United Kingdom OEL EU	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) Directive (A.B.) 2022/431; Directive (A.B.) 2019/1831; Directive (A.B.) 2019/130; Directive (A.B.) 2019/983; Directive (A.B.) 2017/2398; Directive (A.B.) 2017/164; Directive 2009/161/A.B.; Directive 2006/15/A.T.; Directive 2004/37/A.T.; Directive 2000/39/A.T.; Directive 98/24/A.T.; Directive 91/322/EEC.			
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022			

EPY 11.5.2 - SDS 1004.14



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 6 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>**ALÜMİNYUM TOZU (KARARLI HALE GETİRİLMİŞ)****Eşik sınır değer**

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
VLEP	BEL	2				
VLEP	BEL	1				TENEF
VLEP	BEL	1				GÖĞÜS
TLV	BGR	2				
MAK	CHE	3				TENEF
VME/VLE	CHE	3				TENEF
MAK	DEU	4				SOLUN
MAK	DEU	1,5				TENEF
TLV	DNK	5				
TLV	DNK	2				TENEF
VLA	ESP	1				TENEF
TLV	EST	10				
TLV	EST	4				TENEF
VLEP	FRA	5				
TLV	GRC	10				
AK	HUN	1				TENEF
GVI/KGVI	HRV	10				SOLUN
GVI/KGVI	HRV	4				TENEF
OELV	IRL	1				TENEF
RD	LTU	5				
RV	LVA	2				
TLV	NOR	2				
NDS/NDSch	POL	2,5				SOLUN
NGV/KGV	SWE	5				Som Al, Totaldamm
NGV/KGV	SWE	2				TENEF
NPEL	SVK	4				SOLUN
NPEL	SVK	1,5				TENEF
WEL	GBR	10				SOLUN
WEL	GBR	4				TENEF
TLV-ACGIH		1	0,9			TENEF

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
MAK	AUS	221	50	442	100	Häufigkeit pro Schicht:4x
VLEP	BEL	221	50	442	100	CİLT
TLV	BGR	221	50	442	100	CİLT
TLV	CYP	221	50	442	100	CİLT
TLV	CZE	200	45,4	400	90,8	CİLT
AGW	DEU	440	100	880	200	CİLT
MAK	DEU	440	100	880	200	CİLT
TLV	DNK	109	25			CİLT E
VLA	ESP	221	50	442	100	CİLT
TLV	EST	200	50	450	100	CİLT
VLEP	FRA	221	50	442	100	CİLT
HTP	FIN	220	50	440	100	CİLT
TLV	GRC	435	100	650	150	
AK	HUN	221		442		CİLT
GVI/KGVI	HRV	221	50	442	100	CİLT
VLEP	ITA	221	50	442	100	CİLT
OELV	IRL	221	50	442	100	CİLT
VL	LUX	221	50	442	100	CİLT
RD	LTU	221	50	442	100	CİLT
RV	LVA	221	50	442	100	CİLT
TLV	MLT	221	50	442	100	CİLT
TLV	NOR	108	25			CİLT
TGG	NLD	210		442		CİLT
VLE	PRT	221	50	442	100	CİLT
NDS/NDSch	POL	100		200		CİLT
TLV	ROU	221	50	442	100	CİLT
NGV/KGV	SWE	221	50	442	100	CİLT
NPEL	SVK	221	50	442	100	CİLT
MV	SVN	221	50	442	100	CİLT
ESD	TUR	221	50	442	100	CİLT
WEL	GBR	220	50	441	100	CİLT
OEL	EU	221	50	442	100	CİLT
TLV-ACGIH			20			

KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
TRK	AUS	0,1		0,4		SOLUN CO. STEL:15',Häufigkeit/Sch:4x
TRK	AUS	0,1		0,4		CİLT CO. STEL:15',Häufigkeit/Sch:4x
TLV	BGR	0,005				като кобальт
MAK	CHE	0,05				CİLT
VME/VLE	CHE	0,05				CİLT
TLV	CZE	0,05		0,1		SOLUN Jako Co
GVI/KGVI	HRV	0,1				SOLUN
GVI/KGVI	HRV	0,1				CİLT
RD	LTU	0,05				Kaip Co
NGV/KGV	SWE	0,02				Som Co
NPEL	SVK	0,05				Ako Co
WEL	GBR	0,1				As Co
TLV-ACGIH		0,02				SOLUN Co

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAÖ/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
MAK	AUS	5				SOLUN Als Zr
VLEP	BEL	5		10		En Zr
TLV	DNK	5				Som Zr
VLA	ESP	5		10		Como Zr
HTP	FIN	1				Som Zr
AK	HUN	5		20		Zr-ra számítva
GVI/KGVI	HRV	5		10		Kao Zr
OELV	IRL	5		10		As Zr
TLV	NOR	5				Som Zr
NDS/NDSch	POL	5		10		Na Zr
TLV	ROU	5		10		în Zr
NPEL	SVK	1				Ako Zr
MV	SVN	1				SOLUN
WEL	GBR	5		10		As Zr
TLV-ACGIH		5		10		

TOLUEN

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAÖ/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
MAK	AUS	190	50	380	100	CİLT Häufigkeit pro Schicht:4x
VLEP	BEL	77	20	384	100	CİLT
TLV	BGR	192	50	384	100	CİLT
MAK	CHE	190	50	760	200	CİLT
VME/VLE	CHE	190	50	760	200	CİLT
TLV	CZE	192	50,112	384	100,224	CİLT
AGW	DEU	190	50	760	200	CİLT
MAK	DEU	190	50	760	200	CİLT
TLV	DNK	94	25			CİLT E
VLA	ESP	192	50	384	100	CİLT
TLV	EST	192	50	384	100	CİLT
VLEP	FRA	76,8	20	384	100	CİLT
HTP	FIN	81	25	380	100	CİLT Buller
TLV	GRC	192	50	384	100	
AK	HUN	190		380		CİLT
GVI/KGVI	HRV	192	50	384	100	CİLT
VLEP	ITA	192	50			CİLT
OELV	IRL	192	50	384	100	CİLT
VL	LUX	192	50	384	100	CİLT
RD	LTU	192	50	384	100	CİLT
RV	LVA	50	14	150	40	CİLT
TLV	MLT	192	50	384	100	CİLT
TLV	NOR	94	25			CİLT
TGG	NLD	150		384		
VLE	PRT	192	50	384	100	CİLT
NDS/NDSch	POL	100		200		CİLT
TLV	ROU	192	50	384	100	CİLT
NGV/KGV	SWE	192	50	384	100	CİLT
NPEL	SVK	192	50	384	100	CİLT
MV	SVN	192	50	384	100	CİLT
ESD	TUR	192	50	384	100	CİLT
WEL	GBR	191	50	384	100	CİLT
OEL	EU	192	50	384	100	CİLT
TLV-ACGIH			20			

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

ETİLBENZEN

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
MAK	AUS	440	100	880	200	CİLT	STEL:5(Mow), Häufigkeit/Sch:8x
VLEP	BEL	87	20	551	125	CİLT	
TLV	BGR	435		545		CİLT	
MAK	CHE	220	50	220	50	CİLT	
VME/VLE	CHE	220	50	220	50	CİLT	E
TLV	CYP	442	100	884	200	CİLT	
TLV	CZE	200	45,4	500	113,5	CİLT	
AGW	DEU	88	20	176	40	CİLT	
MAK	DEU	88	20	176	40	CİLT	
TLV	DNK	217	50			CİLT	
VLA	ESP	441	100	884	200	CİLT	
TLV	EST	442	100	884	200	CİLT	
VLEP	FRA	88,4	20	442	100	CİLT	
HTP	FIN	220	50	880	200	CİLT	
TLV	GRC	435	100	545	125		
AK	HUN	442		884		CİLT	
GVI/KGVI	HRV	442	100	884	200	CİLT	
VLEP	ITA	442	100	884	200	CİLT	
OELV	IRL	442	100	884	200	CİLT	
VL	LUX	442	100	884	200	CİLT	
RD	LTU	442	100	884	200	CİLT	
RV	LVA	442	100	884	200	CİLT	
TLV	MLT	442	100	884	200	CİLT	
TLV	NOR	20	5			CİLT	
TGG	NLD	215		430		CİLT	
VLE	PRT	442	100	884	200	CİLT	
NDS/NDSch	POL	200		400		CİLT	
TLV	ROU	442	100	884	200	CİLT	
NGV/KGV	SWE	220	50	884	200	CİLT	
NPEL	SVK	442	100	884	200	CİLT	
MV	SVN	442	100	884	200	CİLT	
ESD	TUR	442	100	884	200	CİLT	
WEL	GBR	441	100	552	125	CİLT	
OEL	EU	442	100	884	200	CİLT	
TLV-ACGIH		87	20				

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

2-BÜTOKSİETANOL

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
MAK	AUS	98	20	200	40	CİLT
VLEP	BEL	98	20	246	50	CİLT
TLV	BGR	98	20	246	50	CİLT
MAK	CHE	49	10	98	20	CİLT
VME/VLE	CHE	49	10	98	20	CİLT
TLV	CYP	98	20	246	50	CİLT
TLV	CZE	100	20,4	200	40,8	CİLT
AGW	DEU	49	10	98 (C)	20 (C)	CİLT
MAK	DEU	49	10	98	20	CİLT
TLV	DNK	98	20			CİLT
VLA	ESP	98	20	245	50	CİLT
TLV	EST	98	20	246	50	CİLT
VLEP	FRA	49	10	246	50	CİLT
HTP	FIN	98	20	250	50	CİLT
TLV	GRC	120	25			CİLT
AK	HUN	98		246		CİLT
GVI/KGVI	HRV	98	20	246	50	CİLT
VLEP	ITA	98	20	246	50	CİLT
OELV	IRL	98	20	246	50	CİLT
VL	LUX	98	20	246	50	CİLT
RD	LTU	50	10	100	20	CİLT
RV	LVA	98	20	246	50	CİLT
TLV	MLT	98	20	246	50	CİLT
TLV	NOR	50	10			CİLT
TGG	NLD	100		246		CİLT
VLE	PRT	98	20	246	50	CİLT
NDS/NDSch	POL	98		200		CİLT
TLV	ROU	98	20	246	50	CİLT
NGV/KGV	SWE	50	10	246	50	CİLT
NPEL	SVK	98	20	246	50	CİLT
MV	SVN	98	20	246	50	CİLT
ESD	TUR	98	20	246	50	CİLT
WEL	GBR	123	25	246	50	CİLT
OEL	EU	98	20	246	50	CİLT
TLV-ACGIH		97	20			

BÜTANONOKSİM

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
AGW	DEU	1	0,3	8	2,4	CİLT
OELV	IRL	10	3	33	10	CİLT
MV	SVN	1	0,3	8	2,4	CİLT

NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ AĞIR

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
MAK	CHE	50	300	100	600	
VME/VLE	CHE	50	300	100	600	
MAK	DEU	300	50	600	100	
NDS/NDSch	POL	300		900		

NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ HAFİF

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3	ppm	STEL/15dak mg/m3	ppm	Açıklamalar / Gözlemler
NDS/NDSch	POL	500		1500		

	ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ	Revizyon no.1 Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024 Hazırlama Tarihi Basım tarihi 22/02/2024 Sayfa no. 11 / 20	TR	
ENDÜSTRİYEL İRİ METAL				
Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.				
BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>				
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR				
Eşik sınır değer				
Tip	Ülke	ZAO/8saat mg/m3 ppm	STEL/15dak mg/m3 ppm	Açıklamalar / Gözlemler
VLA	ESP	290 50	580 100	CİLT
RV	LVA	200	300	
NDS/NDSch	POL	300	900	
Açıklamalar: (C) = Tavan Değer ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüsel Fraksiyon.				
8.2. Maruz kalma kontrolleri				
Yeterli teknik ekipmanın kullanılması kişisel koruyucu ekipmanlara göre her zaman öncelikli olmak zorunda olduğundan, etkin bir yerel aspirasyon aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Yüz ve göz yıkama istasyonu ile acil durum duşu sağlayın. Ürün kapalı bir devre içinde, iyi havalandırılan bir ortamda ve güçlü yerleştirilmiş aspirasyon sistemlerinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır. Organizmada ciddi birikim oluşmasını önlemek için maruz kalma seviyeleri mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanı maksimum korumayı sağlayacak şekilde yönetin (örneğin değiştirme sürelerinde azalma). ELLERİ KORUMA Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz. İş eldiveni malzemesi seçerken aşağıdaki göz önünde bulundurulmalıdır (bakınız standart EN 374): uyumluluk, bozunma, parçalanma süresi ve geçirgenlik. Karışımlarda iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin aşınma süresi kullanım süresine ve kullanım şekline bağlıdır. CİLDİ KORUMA Kategori II profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu tulumlar ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (bkz. Yönetmelik 2016/425 ve EN ISO 20344 standardı). Koruyucu kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudunuzu sabun ve suyla yıkayın. GÖZLERİ KORUMA Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (bakınız standart EN 166). SOLUNUMU KORUMA Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (bakınız standart EN 14387). Farklı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, çalışanın dikkate alınmış eşik değerlerine maruz kalmasını sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum koruma aygıtlarının kullanılması gerekir. Her durumda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşığının ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) kullanın. Doğru solunum koruma cihazı seçimi için, EN 529 standardına bakınız. ÇEVRESEL MARUZ KALMA KONTROLLERİ Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir. Ürün kalıntıları, kontrolsüz olarak atık sulara veya su yollarına boşaltılmamalıdır.				
BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler				
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi				
Özellikler	Değer	Bilgiler		
Fiziksel Durumu	SIVI			
Renk	gümüş grisi			
Koku	karakteristik			
Erime noktası/donma noktası	mevcut değil			
Başlangıç kaynama noktası	mevcut değil			
Alevlenirlik	mevcut değil			
Alt patlayıcı limitleri	mevcut değil			
Üst patlayıcı limitleri	mevcut değil			
Parlama noktası	mevcut değil			
Alev alma sıcaklığı	mevcut değil			
Bozunma sıcaklığı	mevcut değil			
pH	mevcut değil			
Kinematik viskozite	100			
		Yöntem:KU		
		Sıcaklık: 23 °C		



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 12 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler ... / >>

Çözünürlük	mevcut değil	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	mevcut değil	
Buhar basıncı	mevcut değil	
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	1,25 g/cm3	Sıcaklık: 20 °C
Bağıl buhar yoğunluğu	mevcut değil	
Parçacık özellikleri	uygulanamaz	

9.2. Diğer bilgiler

9.2.1. Fiziksel tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler

Bilgi yok.

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri

Bilgi yok.

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

TOLUEN

Şunlarla temas ettirmekten kaçının: ışıık.

2-BÜTOKSİETANOL

Isı etkisi altında bozunur.

BÜTANONOKSİM

Isı etkisi altında bozunur.

10.2. Kimyasal kararlılık

2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU

SADT = 210°C/410°F.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Ürün, su ile şiddetli şekilde reaksiyona girebilir.

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Normal kullanım ve saklama koşullarında stabildir.Şunlarla şiddetli tepkimeye girer: kuvvetli oksidanlar,kuvvetli asitler,nitrik asit,perkloratlar.Şunlarla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilir: hava.

TOLUEN

Şunlarla teması halinde patlama riski bulunmaktadır: dumanlı sülfürik asit,nitrik asit,gümüş perklorat,nitrojen dioksit,metal olmayan halojenler,asetik asit,organik nitrobileşikler.Şunlarla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilir: hava.Şunlarla tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir: kuvvetli oksitleyici maddeler,kuvvetli asitler,kükürt.

ETİLBENZEN

Şunlarla şiddetli tepkimeye girer: kuvvetli oksidanlar.Farklı plastik malzeme türlerine zarar verir.Şunlarla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilir: hava.

2-BÜTOKSİETANOL

Şunlarla tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir: alüminyum,oksitleyici maddeler.Şunlarla peroksitler oluşturur: hava.

BÜTANONOKSİM

Şunlarla şiddetli tepkimeye girer: kuvvetli oksitleyici maddeler,asitler.
Parlama noktası (69°C/156°F) aşıldığında hava ile birlikte patlayıcı karışımlar oluşabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı ısınmasını engelleyin. Kapların içine nem veya su girmesinden kaçınınız.

2-BÜTOKSİETANOL

Şunlarla temas ettirmekten kaçının: ısı kaynakları,kontROLSÜZ alev.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

BÜTANONOKSİM

Şunlarla uyumsuzdur: oksitleyici maddeler,kuvvetli asitler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

ETİLBENZEN

Şunları oluşturabilir: metan,stiren,hidrojen,etan.

2-BÜTOKSİETANOL

Şunları oluşturabilir: hidrojen.



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 13 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime ... / >>

BÜTANONOKSİM

Şunları oluşturabilir: nitrik oksitler, karbon oksitler.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler

Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Metabolizma, toksikokinetik, etki mekanizması ve diğer bilgiler

Bilgi yok.

Muhtemel maruz kalma yolları ile ilgili bilgiler

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

ÇALIŞANLAR: solunum; ciltle temas.

HALK: kontamine gıda veya suyun tüketilmesi; ortamdaki havanın solunması.

TOLUEN

İŞÇİLER: solunum; ciltle temas.

HALK: kontamine gıda veya suyun tüketilmesi; ortamdaki havanın solunması; maddeyi içeren ürünlerle temas.

ETİLBENZEN

İŞÇİLER: solunum; ciltle temas.

HALK: kontamine gıda veya suyun tüketilmesi; ortamdaki havanın solunması; maddeyi içeren ürünlerle temas.

Kısa ve uzun süre boyunca maruz kalınması nedeniyle gelişen gecikmiş, ani ve kronik etkiler

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Merkezi sinir sistemi üzerinde toksik etki (ensefalopati); cildi, konjonktivayı, korneayı ve solunum sistemini tahriş edici.

TOLUEN

Ensefalopati ve polinevrit sebep vermek suretiyle merkezi ve periferik sinir sisteminde toksik etkiye neden olmaktadır; cilt, konjonktiva, kornea ve solunum sistemini tahriş edici.

ETİLBENZEN

Benzene eşdeğer maddeler olarak depresyon, narkoz, daha önce gelişen baş dönmesi ve baş ağrılarıyla birlikte merkezi sinir sisteminde akut bir etki bırakabilmektedirler (İspesl). Cilt, konjonktiva ve solunum yolunu tahriş edicidir.

İnteraktif etkiler

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Alkol tüketimi madde metabolizmasını etkilemekte ve engellemektedir. Ksilen buharına (145-280 ppm) 4 saat boyunca maruz kalmadan önce etanol (0,8 g/kg) tüketilmesi hâlinde metil hippürik asidin atımında %50 azalma meydana gelecektir. Bununla birlikte, kandaki ksilen konsantrasyonu yaklaşık 1,5-2 kat artacaktır. Bu esnada etanolün ikincil yan etkilerinde de bir artış söz konusu olacaktır. Ksilen metabolizması fenobarbital ve 3-metil-kolantren tipi enzim uyarıcılarıyla artacaktır. Aspirin ve ksilen, bu uyarıcıların glisinle olan bağlanımlarını karşılıklı olarak engellemektedir. Bu durum, metil hippürik asidin üriner yoldan atımı ile sonuçlanmaktadır. Diğer endüstriyel ürünler ksilen metabolizmasına etki edebilmektedir.

TOLUEN

Belirli maddeler ve diğer endüstriyel ürünler tolüen metabolizmasını etkileyebilmektedir.

AKUT TOKSİSİTE

ATE (Soluma - buharlı) karışımın içeriği: > 20 mg/l
ATE (Ağız yoluyla) karışımın içeriği: >2000 mg/kg
ATE (Cilt yoluyla) karışımın içeriği: >2000 mg/kg

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

LD50 (Cilt yoluyla):

STA (Cilt yoluyla):

LD50 (Ağız yoluyla):

LC50 (Soluma buharlı):

4350 mg/kg Rabbit

1100 mg/kg CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)

3523 mg/kg Rat

26 mg/l/4h Rat



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 14 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler ... / >>

STA (Soluma buharı):	11 mg/l CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin (karişimin akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)
KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)	
LD50 (Cilt yoluyla):	> 2000 mg/kg Rat - Wistar
LD50 (Ağız yoluyla):	3129 mg/kg Rat - Sprague-Dawley
2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU	
LD50 (Cilt yoluyla):	> 2000 mg/kg Rat - Wistar
LD50 (Ağız yoluyla):	> 5000 mg/kg Rat - Sprague-Dawley
LC50 (Soluma buharı):	> 4,3 mg/l/4h Rat
TOLUEN	
LD50 (Cilt yoluyla):	12124 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	5580 mg/kg Rat
LC50 (Soluma buharı):	28,1 mg/l/4h Rat
ETİLBENZEN	
LD50 (Cilt yoluyla):	15354 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	3500 mg/kg Rat
LC50 (Soluma buharı):	17,2 mg/l/4h Rat
2-BÜTOKSİETANOL	
LD50 (Ağız yoluyla):	1200 mg/kg Guinea pig
LC50 (Soluma buharı):	3 mg/l/4h Rat
BÜTANONOKSİM	
LD50 (Cilt yoluyla):	1100 mg/kg
LD50 (Ağız yoluyla):	100 mg/kg Rabbit
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ AĞIR	
LD50 (Cilt yoluyla):	> 2000 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	> 5000 mg/kg Rat
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR	
LD50 (Cilt yoluyla):	> 2000 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	> 5000 mg/kg Rat

CİLTTE AŞINMA / CİLTTE TAHRİŞ

Cilt tahrişine yol açar

CİDDİ GÖZ HASARI / GÖZ TAHRİŞİ

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

SOLUNUM YOLLARI VEYA CİLT HASSASLAŞMASI

Alerjik reaksiyona yol açabilir.

İçerir:

KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)
BÜTANONOKSİM

EŞEY HÜCRE MUTAJENİTESİ

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

KANSEROJENİTE

Kansere yol açabilir

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Uluslararası Kansere Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından Grup 3'te (insan sağlığı açısından kanserojen olmayan) sınıflandırılmıştır.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) "potansiyel kanserojen olup olmadığı açısından değerlendirilmesi için verinin yetersiz olduğunu" doğrulamaktadır.



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 15 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler ... / >>

TOLUEN

Uluslararası Kansere Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından Grup 3'te (insan sağlığı açısından kanserojen olmayan) sınıflandırılmıştır.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) "potansiyel kanserojen olup olmadığı açısından değerlendirilmesi için verinin yetersiz olduğunu" doğrulamaktadır.

ETİLBENZEN

Uluslararası Kansere Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından Grup 2B'de (kanserojen riski grubu) sınıflandırılmaktadır (IARC, 2000). EPA tarafından Grup D'de (insan üzerinde kanserojen değil) sınıflandırılmıştır (çevrim içi ABD EPA dosyası, 2014).

ÜREME TOKSİSİTESİ

Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEKRARLI MARUZ KALMA

Organlarda hasara yol açabilir

ASPIRASYON ZARARI

Solunum açısından zehirlidir

11.2. Diğer tehlikeler hakkında bilgi

Mevcut verilere göre, ürün, insan sağlığına etkileri değerlendirilmekte olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler

Bu ürün çevre ve sucul organizmalar için tehlikelidir. Uzun vadede, sucul çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.

12.1. Toksisite

KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)

LC50 - Balık 275 mg/l/96h Fundulus heteroclitus

2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU

LC50 - Balık > 100 mg/l/96h Danio rerio
EC50 - Yosunlar / su Bitkileri 49,3 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ AĞIR

LC50 - Balık 8,2 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Yumuşakçalar 4,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su Bitkileri 3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR

LC50 - Balık 8,2 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Yumuşakçalar 4,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su Bitkileri 3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)

Suda çözünürlük 100 - 1000 mg/l
Hızlı bozunabilir

KOBALT BİS(2-ETİLHEKZANOAT)

Suda çözünürlük > 10000 mg/l
Hızlı bozunabilir



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SİRKETİ

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 16 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler ... / >>

2-ETİLHEKZANOİK ASİT, ZİRKONYUM TUZU	
Suda çözünürlük	< 0,1 mg/l
Hızlı bozunabilir	
TOLUEN	
Suda çözünürlük	100 - 1000 mg/l
Hızlı bozunabilir	
ETİLBENZEN	
Suda çözünürlük	1000 - 10000 mg/l
Hızlı bozunabilir	
2-BÜTOKSİETANOL	
Suda çözünürlük	1000 - 10000 mg/l
Hızlı bozunabilir	
BÜTANONOKSİM	
Suda çözünürlük	1000 - 10000 mg/l
Daha uzun dönemlerde ve elverişli şartlarda bozunabilir	
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ HAFİF	
Hızlı bozunabilir	
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR	
Hızlı bozunabilir	

12.3. Biyobirikim potansiyeli

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	3,12
BCF	25,9
TOLUEN	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	2,73
BCF	90
ETİLBENZEN	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	3,6
2-BÜTOKSİETANOL	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	0,81
BÜTANONOKSİM	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	0,63
BCF	0,5

12.4. Toprakta hareketlilik

KSİLEN (İZOMER KARIŞIMI)	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	2,73
BÜTANONOKSİM	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	0,55
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ AĞIR	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	1,78
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE MUAMELE EDİLMİŞ HAFİF	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	1,78
NAFTA (PETROL), HİDROJENLE KÜKÜRTÜ GİDERİLMİŞ AĞIR	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	1,78

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den ≥ yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler ... / >>

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Mevcut verilere göre, ürün, çevreye olan etkileri değerlendirilmekte olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi yok.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmelidir.

Bertaraf etme işlemi, atık yönetimi yönetmeliğine uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.

Atıkların taşınması ADR 'ye tabi olabilir.

KİRLENMİŞ AMBALAJLAR

Kirlenmiş ambalajlar, atık yönetimi yönetmeliğine uygun olarak geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere gönderilmelidir.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri

14.1. UN numarası

ADR / RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

ADR / RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

ADR / RID: Sınıf: 3 Etiket: 3

IMDG: Sınıf: 3 Etiket: 3

IATA: Sınıf: 3 Etiket: 3



14.4. Ambalajlama grubu

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Çevresel zararlar

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

ADR / RID:	HIN - Kemler: 30 Özel hüküm: 163, 367, 650	Sınırlı Miktarlar: 5 L	Tünel kısıtlama kodu: (D/E)
IMDG:	EMS: F-E, S-E	Sınırlı Miktarlar: 5 L	
IATA:	Kargo: Yolcular: Özel hüküm:	Maksimum miktar: 220 L Maksimum miktar: 60 L A3, A72, A192	Ambalaj talimatları: 366 Ambalaj talimatları: 355



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 18 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri ... / >>

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

İlgili olmayan bilgiler

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Seveso Kategorisi - 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Yönetmelik

23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı KKDK Yönetmeliği EK-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

Ürün

Girdi Numarası 3 - 40

Kapsanan maddeler

Girdi Numarası 75

Girdi Numarası 48

Girdi Numarası 28

TOLUEN

BÜTANONOKSİM

Yönetmelik (AT) 2019/1148 - patlayıcı öncüllerinin pazarlanması ve kullanımı hakkında Yönetmelik uygulanamaz

Aday Listedeki Maddeler (REACH Yönetmeliği Madde 59)

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den $\geq$ yüzdede SVHC maddeleri içermez.

İzne tabi maddeler (Ek XIV REACH)

Hiçbiri

İhracat ve İthalat Yönetmeliği tabi (AB) 649/2012

Hiçbiri

Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:

Hiçbiri

Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:

Hiçbiri

Sağlık Kontrolleri

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bölüm 3'te belirtilen maddeler için/karışımlar için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler

Form'un 2. ve 3. bölümlerinde belirtilen (H) zararlılık kodlarının tam metni:

Alev. Sıvı 2

Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2

Alev. Sıvı 3

Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3

Kans. 1B

Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1B

Ürm. Sis. Tok. 2

Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2

Akut Tok. 3

Akut Toksisite, Zararlılık Kategorisi 3

BHOT Tek Mrz. 1

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1

Akut Tok. 4

Akut Toksisite, Zararlılık Kategorisi 4

BHOT Tekrar. Mrz. 1

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1

Asp. Tok. 1

Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1

BHOT Tekrar. Mrz. 2

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2

Göz Hsr. 1

Ciddi Göz Hasarı, Zararlılık Kategorisi 1

Göz Tah. 2

Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2

Cilt Tah. 2

Ciltte Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2

BHOT Tek Mrz. 3

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3

Cilt Hassas. 1

Hassasiyet-Cilt, Zararlılık Kategorisi 1

Sucul Akut 1

Sucul Ortama Zararlı-Akut, Zararlılık Kategorisi 1

Sucul Kronik 2

Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2

Sucul Kronik 3

Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler ... / >>

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H350	Kansere yol açabilir.
H361d	Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H361f	Üremeye zarar verme şüphesi var.
H301	Yutulması halinde toksiktir.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H370	Organlarda hasara yol açar.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H372	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

AÇIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- ATT: Akut Toksikite Tahmini
- CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE Numarası: ESIS'deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- ESD TAVAN DEĞERİ: mesleki maruz kalma süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.
- GHS: Küresel Uyum Sistemi
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği'nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- Liste No: SEA'nin VI Ek'teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül doz %50
- OEL: Mesleki maruz kalma seviyesi
- PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etki gözlemlenemeyen konsantrasyon
- REACH: AB 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler
- SEA: T.C./28848/2013 Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği
- TLV: Eşik sınır değer
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama
- TWA STEL: Zaman ağırlıklı ortalama Kısa süreli maruz kalma limiti
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Su Tehlike Sınıfı (Almanya).

KAYNAKÇA:

1. KKDK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
 2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
 3. GBF: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)



ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

Revizyon no.1
Yeni Düzenleme Tarihi 22/02/2024
Hazırlama Tarihi
Basım tarihi 22/02/2024
Sayfa no. 20 / 20

TR

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler ... / >>

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS Web sitesi
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
- Kimyasallar için SDS modellerinin yer aldığı veritabanı - Sağlık Bakanlığı ve ISS [Istituto Superiore di Sanità (Ulusal Sağlık Enstitüsü)] - İtalya

Genel Yasal Şartlar:

Zararlı Maddeler ve karışımlarına ilişkin güvenlik bilgi formları hakkındaki yönetmelik.
Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
Kişisel Korumaya Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği.
Atık Yönetimi Yönetmeliği.
Tehlikeli Kimyasalların karayolu ile taşınma yönetmeliği.
Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlaması hakkında yönetmelik.

Kullanıcılar için bilgi:

Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdır.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdır. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.

Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısı:

Akif Uzgören / CHEMLEG
Sertifika No: LONCA KDU 122/2022.30
Sertifika Geçerlilik Tarihi: 09.04.2027
İletişim Bilgisi: sds@chemleg.com +90 216 706 1307

SINIFLANDIRMA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Kimyasal ve fiziksel zararları: Ürün sınıflandırma SEA Yönetmeliği, Ek I, Kısım 2'ye göre belirlenen ölçütlerden çıkarılmaktadır.
Kimyasal-fiziksel özelliklerin değerlendirilmesine yönelik veriler Bölüm 9'da verilmiştir.
Sağlığa zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 11'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 3'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.
Çevresel zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 12'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 4'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.