

Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliđi

1.1. Madde/Karışım kimliđi

Ürün adı **Bond Primer**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tanımlama/Kullanım **Su bazlı astar.**

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket Ünvanı **ADOLIN BOYA KIMYA SAN VE TIC LIMITED SIRKETI**
Adres **Fevzipaşa Mh. Erdođan Sk. 15/A 35520, Silivri**
Ülke **İSTANBUL (TR)**
Türkiye
tel. **+90 212 735 38 24**

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil bilgiler için danışınız **+90 212 735 38 24**
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Bununla birlikte ürün, 3. bölümde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda zararlı maddeleri içerdiğinden, uygun bilgiler ile donatılmış ve "30105/2017/(T.C.) KKDİK Ek-II Yönetmelik" hükümlerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.

Sınıflandırma ve zararlılıkların tanıtımı:

Ciltte Aşınma, Zararlılık Kategorisi 1	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Ciddi Göz Hasarı, Zararlılık Kategorisi 1	H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
Hassasiyet-Cilt, Zararlılık Kategorisi 1A	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3	H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2.2. Etiket unsurları

28848/2013 (T.C.) SEA Yönetmeliđi ve sonraki deđişiklikler ve uyarlamalarına göre zararlılık etiketleri.

Zararlılık İşaretleri:



Uyarı Kelimesi: **Tehlike**

Zararlılık İfadeleri:

H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri:

P260	Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P305+P351+P338	GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.
P303+P361+P353	CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildinizi su ile durulayın [veya duş alın].

Bond Primer

Gvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Ynetmelik hkmlerine uygun dzenlenmiřtir.

BLM 2. Zararlılık tanımlanması ... / >>

P280	Koruyucu eldiven / kıyafet ve gz / yz koruyucu kullanın.
P310	ULUSAL ZEHİR DANIřMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / . . . hekimi arayın.
P264	Elleçlemeden sonra . . . iyice yıkayın.
P102	Çocukların erişemeyeceđi yerde saklayın.

İçerir:	2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON 5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KTLESİ FORMALDEHİT POTASYUM HİDROKSİT
----------------	---

2.3. Diđer zararlar

Hâlihazırda mevcut bilgilere gre, rn %0,1 'den \geq yzdede PBT veya vPvB maddeleri iermez.

rn \geq %0.1 konsantrasyonda endokrin bozucu zelliklere sahip maddeler iermemektedir.

BLM 3. Bileřimi/İindekiler hakkında bilgi

3.2. Karıřımlar

İerikler:

Tanıtlımı	x = Kons. %	Sınıflandırma 28848/2013 (T.C.) SEA Ynetmeliđi
ETANDİOL		
Liste No 603-027-00-1	$1 \leq x < 1,5$	Akut Tok. 4 H302
EC No 203-473-3		STA Ađız yoluyla: 500 mg/kg
CAS No 107-21-1		
2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON		
Liste No 613-326-00-9	$0,0015 \leq x < 0,06$	Akut Tok. 2 H330, Akut Tok. 3 H301, Akut Tok. 3 H311, Cilt Ařnd. 1B H314, Gz Hsr. 1 H318, Cilt Hassas. 1A H317, Sucul Akut 1 H400 M=10, Sucul Kronik 1 H410 M=1, EUH071
EC No 220-239-6		Cilt Hassas. 1A H317: $\geq 0,0015\%$
CAS No 2682-20-4		LD50 Ađız yoluyla: 120 mg/kg, LD50 Cilt yoluyla: 242 mg/kg, LC50 Soluma sis/toz: 0,11 mg/l/4h
FORMALDEHİT		
Liste No 605-001-00-5	$0 \leq x < 0,05$	Kans. 1B H350, Muta. 2 H341, Akut Tok. 2 H330, Akut Tok. 3 H301, Akut Tok. 3 H311, Cilt Ařnd. 1B H314, Gz Hsr. 1 H318, BHOT Tek Mrz. 3 H335, Cilt Hassas. 1 H317, SEA Ynetmeliđi kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: B, D
EC No 200-001-8		Cilt Ařnd. 1B H314: $\geq 25\%$, Cilt Tah. 2 H315: $\geq 5\%$, Cilt Hassas. 1 H317: $\geq 0,2\%$, Gz Hsr. 1 H318: $\geq 25\%$, Gz Tah. 2 H319: $\geq 5\%$, BHOT Tek Mrz. 3 H335: $\geq 5\%$
CAS No 50-00-0		LD50 Ađız yoluyla: 100 mg/kg, LD50 Cilt yoluyla: 270 mg/kg, LC50 Soluma buharı: 0,588 mg/l/4h
5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KTLESİ		
Liste No 613-167-00-5	$0,0025 \leq x < 0,025$	Akut Tok. 2 H310, Akut Tok. 2 H330, Akut Tok. 3 H301, Cilt Ařnd. 1C H314, Gz Hsr. 1 H318, Cilt Hassas. 1A H317, Sucul Akut 1 H400 M=100, Sucul Kronik 1 H410 M=100, EUH071, SEA Ynetmeliđi kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: B
EC No		Cilt Ařnd. 1C H314: $\geq 0,6\%$, Cilt Tah. 2 H315: $\geq 0,06\%$, Cilt Hassas. 1A H317: $\geq 0,0015\%$, Gz Hsr. 1 H318: $\geq 0,6\%$, Gz Tah. 2 H319: $\geq 0,06\%$
CAS No 55965-84-9		STA Ađız yoluyla: 100 mg/kg, LD50 Cilt yoluyla: 87,12 mg/kg, LC50 Soluma sis/toz: 0,171 mg/l/4h

Zararlılık ifadelerinin (H) tam metinleri Gvenlik Bilgi Formununun 16. blmnde bulunur.



Bond Primer

Gvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Ynetmelik hkmlerine uygun dzenlenmiřtir.

BLM 4. İlk yardım nlemleri

4.1. İlk yardım nlemlerinin aıklaması

GZLERLE TEMAS: Lens takılı ise ıkarın. Derhal gz kapaklarını tamamen aarak en az 30-60 dakika bol su ile yıkayınız. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

CİLTLE TEMAS: Kirlenmiř giysileri ıkarın. Derhal bir duř alarak cildi durulayın. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

YUTMA: Mmkn olduęu kadar ok miktarda su iiriniz. Tıbbi tavsiye / yardım alın. Bir doktor tarafından aıka izin verilmedike kusturmaya alıřmayın.

SOLUNUM: Derhal tıbbi yardım / neri alınız. Maruz kalmıř olan kiřiyi kaza yerinden uzakta aık havaya ıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Kurtarma grevlileri iin uygun nlemleri alın.

4.2. Akut ve sonradan grlen nemli belirtiler ve etkiler

rnn neden olduęu semptomlar ve etkiler hakkında spesifik bilgi bilinmemektedir.

4.3. Tıbbi mdahale ve zel tedavi gereęi iin ilk iřaretler

Bilgi yok.

BLM 5. Yangınla mcadele nlemleri

5.1. Yangın sndrcler

UYGUN SNDRC MADDELER

Yangın sndrme teizatları yaygın olarak kullanılan trlerdir: karbondioksit, kpk, toz ve su buharı.

UYGUN OLMAYAN SNDRC MADDELER

zellikle uygun olmayan teizat yoktur.

5.2. Madde veya karıřımdan kaynaklanan zel zararlar

YANGIN HALİNDE MARUZ KALMADAN KAYNAKLANAN ZARARLAR

Yanma rnlerini teneffs etmekten kaınınız.

5.3. Yangın sndrme ekipleri iin tavsiyeler

GENEL BİLGİLER

rnn bozunmasını ve saęlık aısından potansiyel olarak zararlı maddelerin meydana gelmesini nlemek zere kapları su jetleri ile soęutunuz. Daima yangına karřı tam koruyucu ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyon sistemine bořalmasını nlemek iin sndrme suyunu toplayın. Yangın sndrme iin kullanılmıř kontamine su ve yangın artıkları yrrlkteki ynetmeliklere uygun řekilde bertaraf edilmelidir.

YANGIN SNDRME EKİPLERİ İİN ZEL KORUYUCU EKİPMAN

Kendi kendine yeterli aık devreli sıkıřtırılmıř hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mcadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN 469), Yangın sndrme ekipleri iin koruyucu eldivenler (EN 659) ve yangın sndrme izmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mcadele iin normal donanımlar.

BLM 6. Kaza sonucu yayılmaya karřı nlemleri

6.1. Kiřisel nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedrleri

Herhangi bir tehlike yoksa sızıntıyı engelleyin.

Cilt, gzler ve kiřisel giysinizin kirlenmesini nlemek iin uygun koruyucu ekipman (gvenlik bilgi formunun 8. blmnde belirtilen kiřisel koruyucu ekipmanları ieren) kullanın. Bu endikasyonlar hem alıřan personel hem de acil durum prosedrlere dahil olanlar iin geerlidir.

6.2. evresel nlemler

rn kanalizasyon sistemine girmemeli veya yzey suyu veya yeraltı suyu ile temas etmemelidir.

6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme iin yntemler ve materyaller

Sızan/akan rn uygun bir kap ierisine toplayınız. Blm 10'u kontrol ederek, rn ile kullanılacak kabın uygunluęunu deęerlendiriniz. Geri kalanı, inert emici malzeme ile emdiriniz.

Kaaęın meydana gelmiř olduęu yerin yeterli derecede havalandırılmasını saęlayınız. Kontamine olmuř materyalin bertaraf edilmesi, blm 13 baęlamında bulunan hkmlere uygun olarak geekleřtirilmelidir.



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri ... / >>

6.4. Diğer bölümlere atflar

Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünü, bu güvenlik bilgi formunun bütün diğer bölümlerini okuduktan sonra elleçleyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş gysileri ve koruyucu donanımları çıkarın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından koruyarak muhafaza ediniz. Bölüm 10'da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Bilgi yok.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Düzenleyici referanslar:

AUS	Österreich	Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwertverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021
BEL	Belgique	Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail
BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CHE	Suisse / Schweiz	Valeurs limites d'exposition aux postes de travail: VME/VLE (SUVA). Grenzwerte am Arbeitsplatz: MAK (SUVA)
CYP	Κύπρος	Οι περί Αζθάλειας και Υγείας ζήην Δπραζία (Φημικοί Παπάγονηερ) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιηηικοί) Κανονισμοί του 2020
CZE	Česká Republika	Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
DNK	Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
EST	Eesti	Ohhtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötavishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnõrmi [RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία"»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
IRL	Éire	2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)
LUX	Luxembourg	Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVA	Latvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
MLT	Malta	PROTECTION OF THE HEALTH AND SAFETY OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED TO CHEMICAL AGENTS AT WORK REGULATIONS (S.L.424.24). PROTECTION OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED TO EXPOSURE TO CARCINOGENS OR MUTAGENS AT WORK REGULATIONS (S.L.424.22)
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
PRT	Portugal	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVK	Slovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
TUR	Türkiye	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Directive (A.B.) 2022/431; Directive (A.B.) 2019/1831; Directive (A.B.) 2019/130; Directive (A.B.) 2019/983; Directive (A.B.) 2017/2398; Directive (A.B.) 2017/164; Directive 2009/161/A.B.; Directive 2006/15/A.T.; Directive 2004/37/A.T.; Directive 2000/39/A.T.; Directive 98/24/A.T.; Directive 91/322/EEC.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022

SODYUM KARBONAT

Eşik sınır değer

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	ROU	1		3		

Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>**POTASYUM HİDROKSİT****Eşik sınır değer**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	AUS	2				SOLUN
VLEP	BEL			2 (C)		
TLV	BGR	2				
MAK	CHE	2				
VME/VLE	CHE	2				
TLV	CZE	1		2		
TLV	DNK			2 (C)		
VLA	ESP	1		4		TENEF
TLV	EST	2				
VLEP	FRA			2		
HTP	FIN			2 (C)		
TLV	GRC	2		2		
AK	HUN	2		2		
GVI/KGVI	HRV			2		
OELV	IRL			2		
TLV	NOR	2				
NDS/NDSch	POL	0,5		1		
NGV/KGV	SWE	1		2		SOLUN
WEL	GBR			2		
TLV-ACGIH				2 (C)		

POTASYUM KARBONAT**Eşik sınır değer**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
RD	LTU	2				
RV	LVA	2				

TİTANYUM DİOKSİT**Eşik sınır değer**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	AUS	5		10		TENEF
VLEP	BEL	10				STEL:60', Häufigkeit/Sch:2x
TLV	BGR	10				TENEF
MAK	CHE	3				TENEF
VME/VLE	CHE	3				TENEF
TLV	DNK	6				Som Ti
VLA	ESP	10				
TLV	EST	5				
VLEP	FRA	10				
TLV	GRC		10			
GVI/KGVI	HRV	10				SOLUN
GVI/KGVI	HRV	4				TENEF
OELV	IRL	10				SOLUN
OELV	IRL	4				TENEF
RD	LTU	5				
RV	LVA	10				
TLV	NOR	5				
NDS/NDSch	POL	10				SOLUN
TLV	ROU	10		15		
NGV/KGV	SWE	5				Totaldamm
NPEL	SVK	5				
WEL	GBR	10				SOLUN
WEL	GBR	4				TENEF
TLV-ACGIH		2,5				TENEF

Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>**2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON****Eşik sınır değeri**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	AUS	0,05				
MAK	CHE	0,2		0,4		SOLUN
VME/VLE	CHE	0,2		0,4		SOLUN
MAK	DEU	0,2		0,4		SOLUN

5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KÜTLESİ**Eşik sınır değeri**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	AUS	0,05				
MAK	CHE	0,2		0,4		SOLUN
VME/VLE	CHE	0,2		0,4		SOLUN
MAK	DEU	0,2		0,4		SOLUN

ETANDİOL**Eşik sınır değeri**

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
MAK	AUS	26	10	52	20	CİLT	STEL:5(Mow), Häufigkeit/Sch:8x
VLEP	BEL	52	20	104 (C)	40 (C)	CİLT	
TLV	BGR	52	20	104	40	CİLT	
MAK	CHE	26	10	52	20	CİLT	
VME/VLE	CHE	26	10	52	20	CİLT	
TLV	CYP	52	20	104	40	CİLT	
TLV	CZE	50	19,4	100	38,8	CİLT	
AGW	DEU	26	10	52	20	CİLT	
MAK	DEU	26	10	52	20	CİLT	
TLV	DNK	26	10			CİLT	E
VLA	ESP	52	20	104	40	CİLT	
TLV	EST	52	20	104	40	CİLT	
VLEP	FRA	52	20	104	40	CİLT	
HTP	FIN	50	20	100	40	CİLT	
TLV	GRC	125	50	125	50	CİLT	
AK	HUN	52		104		CİLT	
GVI/KGVI	HRV	52	20	104	40	CİLT	
VLEP	ITA	52	20	104	40	CİLT	
OELV	IRL	10				CİLT	Particulates
VL	LUX	52	20	104	40	CİLT	
RD	LTU	25	10	50	20	CİLT	
RV	LVA	52	20	104	40	CİLT	
TLV	MLT	52	20	104	40	CİLT	
TLV	NOR	52	20			CİLT	
TGG	NLD	52		104		CİLT	damp
VLE	PRT	52	20	104	40	CİLT	
NDS/NDSch	POL	15		50		CİLT	
TLV	ROU	52	20	104	40	CİLT	
NGV/KGV	SWE	25	10	104	40	CİLT	
NPEL	SVK	52	20	104	40	CİLT	
MV	SVN	52	20	104	40	CİLT	
ESD	TUR	52	20	104	40	CİLT	
WEL	GBR	52	20	104	40	CİLT	
OEL	EU	52	20	104	40	CİLT	
TLV-ACGIH			25		50		
TLV-ACGIH				10		SOLUN	

Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

FORMALDEHİT

Eşik sınır değeri

Tip	Ülke	ZAO/8saat		STEL/15dak		Açıklamalar / Gözlemler
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	AUS	0,37	0,3	0,74 (C)	0,6 (C)	
VLEP	BEL			0,38 (C)	0,3 (C)	
TLV	BGR	1		2		
MAK	CHE	0,37	0,3	0,74	0,6	
VME/VLE	CHE	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV	CZE	0,5	0,4005	1	0,801	
AGW	DEU	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV	DNK			0,4 (C)	0,3 (C)	
VLA	ESP	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV	EST	0,6	0,5	1,2 (C)	1 (C)	
VLEP	FRA	0,37	0,3	0,74	0,6	
HTP	FIN	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV	GRC	0,37	0,3	0,74	0,6	
AK	HUN	0,6		0,6		CİLT
GVI/KGVI	HRV	0,37	0,3	0,74	0,6	
VLEP	ITA	0,37	0,3	0,74	0,6	
OELV	IRL	0,37	0,3	0,738	0,6	
VL	LUX	0,37	0,3	0,74	0,6	
RD	LTU	0,37	0,3	0,74	0,6	
RV	LVA	0,5				
TLV	MLT	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV	NOR	0,6	0,5	1,2 (C)	1 (C)	
TGG	NLD	0,15		0,5		
VLE	PRT	0,37	0,3	0,74	0,6	
NDS/NDSch	POL	0,37		0,74		CİLT
TLV	ROU	0,37	0,3	0,74	0,6	
NGV/KGV	SWE	0,37	0,3	0,74	0,6	CİLT
NPEL	SVK	0,37	0,3	0,74	0,6	
MV	SVN	0,62	0,5	0,62	0,5	CİLT
WEL	GBR	2,5	2	2,5	2	
OEL	EU	0,37	0,3	0,74	0,6	
TLV-ACGIH			0,1		0,3	

Açıklamalar:

(C) = Tavan Deęer ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilir Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüsel Fraksiyon.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Yeterli teknik ekipmanın kullanılması kişisel koruyucu ekipmanlara göre her zaman öncelikli olmak zorunda olduğundan, etkin bir yerel aspirasyon aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.

Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız.

Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işareti taşımalıdır.

Yüz ve göz yıkama istasyonu ile acil durum duşu sağlayın.

ELLERİ KORUMA

Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz.

İş eldiveni malzemesi seçerken aşağıdaki göz önünde bulundurulmalıdır (bakınız standart EN 374): uyumluluk, bozunma, parçalanma süresi ve geçirgenlik.

Karışımlarda iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin aşınma süresi kullanım süresine ve kullanım şekline bağlıdır.

CİLDİ KORUMA

Kategori III profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu tulumlar ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (bkz. Yönetmelik 2016/425 ve EN ISO 20344 standardı). Koruyucu kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudunuzu sabun ve suyla yıkayın.

GÖZLERİ KORUMA

Hava geçirmez gözlükler ile birlikte başlıklı yüz siperi veya koruyucu yüz siperi takılması tavsiye edilir (bakınız standart EN 166).

SOLUNUMU KORUMA

Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (bakınız standart EN 14387). Farklı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir.

Uygulanan teknik önlemlerin, çalışanın dikkate alınmış eşik değerlerine maruz kalmasını sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum koruma aygıtlarının kullanılması gerekir. Her durumda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır.

Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşığının ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) kullanın. Doğru solunum koruma cihazı seçimi için, EN 529 standardına bakınız.

ÇEVRESEL MARUZ KALMA KONTROLLERİ



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ... / >>

Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir.
Ürün kalıntıları, kontrolsüz olarak atık sulara veya su yollarına boşaltılmamalıdır.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Özellikler	Değer	Bilgiler
Fiziksel Durumu	SIVI	
Renk	All Colours / Tüm Renkler	
Koku	karakteristik	
Erime noktası/donma noktası	mevcut değil	
Başlangıç kaynama noktası	mevcut değil	
Alevlenirlik	alevlenir değildir	
Alt patlayıcı limitleri	mevcut değil	
Üst patlayıcı limitleri	mevcut değil	
Parlama noktası	mevcut değil	
Alev alma sıcaklığı	mevcut değil	
Bozunma sıcaklığı	mevcut değil	
pH	8,5--9,5	
Kinematik viskozite	mevcut değil	
Dinamik viskozite	190±10	Yöntem:POISE Sıcaklık: 25 °C
Çözünürlük	suda çözünebilir	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	mevcut değil	
Buhar basıncı	mevcut değil	
Yoğunluk ve/veya Bağlı yoğunluk	1,46 g/cm ³	Sıcaklık: 20 °C
Bağıl buhar yoğunluğu	mevcut değil	
Parçacık özellikleri	uygulanamaz	

9.2. Diğer bilgiler

9.2.1. Fiziksel tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler

Bilgi yok.

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri

Bilgi yok.

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.

ETANDİOL

Hava içerisinde nem absorbe eder.200°C/392°F üzerindeki sıcaklıklarda çözünür.

FORMALDEHİT

Isı etkisi altında bozunur.

Sulu çözeltiler metanol ile stabilize edilir ancak zamanla polimerleşme eğilimi gösterir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Normal kullanım ve depolama şartlarında tehlikeli reaksiyonlar öngörülmez.

ETANDİOL

Şunlarla teması halinde patlama riski bulunmaktadır: perklorik asit.Şunlarla tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir: klorosülfürik asit,sodyum hidroksit,sülfürik asit,fosfor pentasülfür,krom (III) oksit,kromil klorür,potasyum perklorat,potasyum dikromat,sodyum



Bond Primer

Gvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Ynetmelik hkmlerine uygun dzenlenmiřtir.

BLM 10. Kararlılık ve tepkime ... / >>

peroksit,alminyum,řunlarla birlikte patlayıcı karıřımlar oluřturur: hava.

FORMALDEHİT

řunlarla temas halinde patlama riski bulunmaktadır: nitrometan,nitrojen dioksit,hidrojen peroksit,fenoller,performik asit,nitrik asit.řunlarla temas halinde polimerleřebilir: kuvvetli oksitleyici maddeler,alkaliler.řunlarla tehlikeli bir řekilde tepkimeye girebilir: hidroklorik asit,magnezyum karbonat,sodyum hidroksit,perklorik asit,anilin.řunlarla birlikte patlayıcı karıřımlar oluřturur: hava.

10.4. Kaınılması gereken durumlar

Belirtilmemiřtir. Her durumda, genelde kimyasal rnlere iliřkin alıřagelmiř tedbirleri uygulayınız.

ETANDİOL

řunlarla temas ettirmekten kaının: ısı kaynakları,kontrolsz alev.

FORMALDEHİT

řunlarla temas ettirmekten kaının: ıřık,ısı kaynakları,kontrolsz alev.

10.5. Kaınılması gereken maddeler

FORMALDEHİT

řunlarla uyumsuzdur: asitler,alkaliler,amonyak,tanen,kuvvetli oksidanlar,fenoller,bakır tuzları,gmř,demir.

10.6. Zararlı bozunma rnleri

ETANDİOL

řunları oluřturabilir: hidroksiasetaldehit,gliksal,asetaldehit,metan,karbon monoksit,hidrojen.

FORMALDEHİT

zlmesi iin ısıtıldıęı esnada řunları salar: metanol,karbon monoksit.

BLM 11. Toksikolojik bilgiler

rn ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, rnn saęlık aısından olası tehlikeleri kapsanan madde zellikleri bazında sınıflandırma iin referans alınan normatif baęlamında ngrlen kriterlere gre deęerlendirilmiřtir.

Bundan dolayı, rne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri deęerlendirmek iin, olası olarak 3. blmde belirtilmiř tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Metabolizma, toksikokinetik, etki mekanizması ve dięer bilgiler

Bilgi yok.

Muhtemel maruz kalma yolları ile ilgili bilgiler

ETANDİOL

İřİLER: solunum; ciltle temas.

HALK: kontamine gıda veya suyun tkutilmesi; maddeyi ieren rnlerle temas.

Kısa ve uzun sre boyunca maruz kalınması nedeniyle geliřen gecikmiř, ani ve kronik etkiler

ETANDİOL

Sindirimle birlikte ilk olarak merkezi sinir sistemi uyarılmaktadır; daha sonra bir depresyon ařaması kendini gstermektedir.

Bbrekler zarar grebilmekte, anri ve remi geliřebilmektedir. Uzun sre maruz kalma semptomları arasında kusma, sersemlik, solunum glę ve istem dıřı kasılma yer almaktadır. İnsanlar iin lmcl doz yaklaşık 1.4 ml/kg'dır.

İnteraktif etkiler

Bilgi yok.

AKUT TOKSİSİTE

ATE (Soluma) karıřımın ierięi:

Sınıflandırılmamıřtır (nemli bileřen yok)

ATE (Aęız yoluyla) karıřımın ierięi:

>2000 mg/kg

ATE (Cilt yoluyla) karıřımın ierięi:

Sınıflandırılmamıřtır (nemli bileřen yok)

2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON

LD50 (Cilt yoluyla):

242 mg/kg Rat

LD50 (Aęız yoluyla):

120 mg/kg Rat

LC50 (Soluma sis/toz):

0,11 mg/l/4h Rat



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler ... / >>

5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSIYON KÜTLESİ

LD50 (Cilt yoluyla):	87,12 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	457 mg/kg Rat
LC50 (Soluma sis/toz):	0,171 mg/l/4h Rat

ETANDİOL

LD50 (Cilt yoluyla):	9530 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	> 2000 mg/kg Rat
STA (Ağız yoluyla):	500 mg/kg CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin (karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)

FORMALDEHİT

LD50 (Cilt yoluyla):	270 mg/kg Rabbit
LD50 (Ağız yoluyla):	100 mg/kg Rat
LC50 (Soluma buharı):	0,588 mg/l/4h Rat

CİLTTE AŞINMA / CİLTTE TAHRİŞ

Ciddi cilt yanıklarına yol açar
Deneysel Ph değerine göre sınıflandırma

CİDDİ GÖZ HASARI / GÖZ TAHRİŞİ

Ciddi göz hasarına yol açar.

SOLUNUM YOLLARI VEYA CİLT HASSASLAŞMASI

Ciltte hassasiyet oluşturur

EŞEY HÜCRE MUTAJENİTESİ

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

KANSEROJENİTE

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

ETANDİOL

Mevcut çalışmalarda kanserojen riski ortaya konmamıştır. ABD Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) tarafından yürütülen, kanserojenlere yönelik olan ve iki yıl süren, etilen glikolün erkek ve diři B6C3F1 farelerine beslenme esnasında verildiđi bir çalışmada, "kanserojen aktivite bulgusu" gözlemlenmemiştir (NTP, 1993).

ÜREME TOKSİSİTESİ

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEKRARLI MARUZ KALMA

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

ASPIRASYON ZARARI

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır

11.2. Diğer tehlikeler hakkında bilgi

Mevcut verilere göre, ürün, insan sağlığına etkileri değerlendirilmekte olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler

Bu ürün çevre ve sucul organizmalar için tehlikelidir. Uzun vadede, sucul çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.

12.1. Toksikite

2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON	
LC50 - Balık	4,77 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Yumuřakçalar	0,934 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su Bitkileri	0,103 mg/l/72h Raphidocelis subcapitata
Kronik NOEC Balık	4,93 mg/l Oncorhynchus mykiss
Kronik NOEC Yumuřakçalar	0,044 mg/l Daphnia magna
Kronik NOEC Yosunlar/Sucul Bitkiler	0,05 mg/l Raphidocelis subcapitata

5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KÜTLESİ	
LC50 - Balık	0,19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Yumuřakçalar	0,16 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su Bitkileri	0,0052 mg/l/72h Skeletonema costatum
Kronik NOEC Balık	0,02 mg/l Danio rerio
Kronik NOEC Yumuřakçalar	0,1 mg/l Daphnia magna
Kronik NOEC Yosunlar/Sucul Bitkiler	0,00049 mg/l Skeletonema costatum

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON	
Suda çözünürlük	489000 mg/l
Bozunabilirlik: Bilgi yok.	

5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KÜTLESİ	
Suda çözünürlük	> 10000 mg/l
Hızlı bozunmaz	

ETANDİOL	
Suda çözünürlük	1000 - 10000 mg/l
Hızlı bozunabilir	

FORMALDEHİT	
Suda çözünürlük	55000 mg/l
Hızlı bozunabilir	

12.3. Biyobirikim potansiyeli

2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	-0,486
BCF	5,75

5-KLORO-2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON VE 2-METİL-2H-İZOTİYAZOL-3-ON (3:1) REAKSİYON KÜTLESİ	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	0,75
BCF	< 54

ETANDİOL	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	-1,36

FORMALDEHİT	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	0,35
BCF	< 1

12.4. Toprakta hareketlilik

2-METİLİZOTİYAZOL-3(2H)-ON	
Dağılım katsayısı: Toprak/su	-24,54

FORMALDEHİT



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler ... / >>

Dağılım katsayısı: Toprak/su 1,202

12.5. PBT ve vPvB deđerlendirmesinin sonuçları

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den ≥ yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Mevcut verilere göre, ürün, çevreye olan etkileri deđerlendirilmekte olan potansiyel veya řüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.

12.7. Diđer olumsuz etkiler

Bilgi yok.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliđi, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre deđerlendirilmelidir.

Bertaraf etme işlemi, atık yönetimi yönetmeliđine uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.

KIRLENMİŐ AMBALAJLAR

Kirlenmiř ambalajlar, atık yönetimi yönetmeliđine uygun olarak geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere gönderilmelidir.

BÖLÜM 14. Tařımacılık bilgileri

Ürün, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli madde tařımacılıđı yürürlükteki hükümler uyarınca tehlikeli madde deđildir.

14.1. UN numarası

uygulanamaz

14.2. Uygun UN tařımacılık adı

uygulanamaz

14.3. Tařımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

uygulanamaz

14.4. Ambalajlama grubu

uygulanamaz

14.5. Çevresel zararlar

uygulanamaz

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

uygulanamaz

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme tařımacılık

İlgili olmayan bilgiler

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sađlık ve çevre mevzuatı

Seveso Kategorisi - 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Yönetmeliđi



Bond Primer

Gvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek II Ynetmelik hkmlerine uygun dzenlenmiřtir.

BLM 15. Mevzuat bilgileri ... / >>

23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı KKDİK Ynetmeliđi EK-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karıřımların ve Eřyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

rn

Girdi Numarası 3

Kapsanan maddeler

Girdi Numarası 75

Girdi Numarası 72 FORMALDEHİT

Ynetmelik (AT) 2019/1148 - patlayıcı ncllerinin pazarlanması ve kullanımı hakkında Ynetmelik uygulanamaz

Aday Listedeki Maddeler (REACH Ynetmeliđi Madde 59)

Hlihazırda mevcut bilgilere gre, rn %0,1 'den ≥ yzdede SVHC maddeleri iermez.

İzne tabi maddeler (Ek XIV REACH)

Hibiri

İhracat ve İthalat Ynetmeliđi tabi (AB) 649/2012

Hibiri

Rotterdam Anlařmasına tabi maddeler:

Hibiri

Stockholm Anlařmasına tabi maddeler:

Hibiri

Sađlık Kontrolleri

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle alıřmalarda Sađlık ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik.

15.2. Kimyasal gvenlik deđerlendirmesi

Blm 3'te belirtilen maddeler iin/karıřımlar iin kimyasal gvenlik deđerlendirmesi yapılmamıřtır.

BLM 16. Diđer bilgiler

Form'un 2. ve 3. blmlerinde belirtilen (H) zararlılık kodlarının tam metni:

Kans. 1B	Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1B
Muta. 2	Eřey Hcre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 2
Akut Tok. 2	Akut Toksikite, Zararlılık Kategorisi 2
Akut Tok. 3	Akut Toksikite, Zararlılık Kategorisi 3
Akut Tok. 4	Akut Toksikite, Zararlılık Kategorisi 4
Cilt Ařnd. 1B	Ciltte Ařınma, Zararlılık Kategorisi 1B
Cilt Ařnd. 1C	Ciltte Ařınma, Zararlılık Kategorisi 1C
Cilt Ařnd. 1	Ciltte Ařınma, Zararlılık Kategorisi 1
Gz Hsr. 1	Ciddi Gz Hasarı, Zararlılık Kategorisi 1
BHOT Tek Mrz. 3	Belirli Hedef Organ Toksikitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3
Cilt Hassas. 1	Hassasiyet-Cilt, Zararlılık Kategorisi 1
Cilt Hassas. 1A	Hassasiyet-Cilt, Zararlılık Kategorisi 1A
Sucul Akut 1	Sucul Ortama Zararlı-Akut, Zararlılık Kategorisi 1
Sucul Kronik 1	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1
Sucul Kronik 3	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3
H350	Kansere yol aabilir.
H341	Genetik hasara yol ama řphesi var.
H310	Cilt ile teması halinde ldrcdr.
H330	Solunması halinde ldrcdr.
H301	Yutulması halinde toksiktir.
H311	Cilt ile teması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve gz hasarına yol aar.
H318	Ciddi gz hasarına yol aar.
H335	Solunum yolu tahriřine yol aabilir.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol aabilir.
H400	Sucul ortamda ok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun sre kalıcı, ok toksik etki.
H412	Sucul ortamda uzun sre kalıcı, zararlı etki.
EUH071	Solunum yolunda ařınmaya yol aar.



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 16. Diđer bilgiler ... / >>

AÇIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Tařınması ile ilgili Avrupa Anlařması
- ATT: Akut Toksikite Tahmini
- CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE Numarası: ESIS'deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arřivi)
- DNEL: Türetilmiř etki gözlemlenemeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- ESD TAVAN DEĐERİ: mesleki maruz kalma süresinin her anı esnasında ařılmaması gereken konsantrasyon.
- GHS: Küresel Uyum Sistemi
- IATA DGR: Uluslararası hava tařımacılıđı Birliđi'nin tehlikeli maddelerin tařınması Yönetmeliđi
- IC50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin tařınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- Liste No: SEA'nin VI Ek'teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül doz %50
- OEL: Mesleki maruz kalma seviyesi
- PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etki gözlemlenemeyen konsantrasyon
- REACH: AB 1907/2006 Yönetmeliđi
- RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Tařımacılıđına iliřkin Düzenlemeler
- SEA: T.C./28848/2013 Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliđi
- TLV: Eřik sınır deđer
- TWA: Zaman ađırlıklı ortalama
- TWA STEL: Zaman ađırlıklı ortalama Kısa süreli maruz kalma limiti
- VOC: Uçucu organik bileřik
- vPvB: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Su Tehlike Sınıfı (Almanya).

KAYNAKÇA:

1. KKDK: Kimyasalların Kaydı, Deđerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
3. GBF: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İliřkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS Web sitesi
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
- Kimyasallar için SDS modellerinin yer aldığı veritabanı - Sađlık Bakanlığı ve ISS [Istituto Superiore di Sanità (Ulusal Sađlık Enstitüsü)] - İtalya

Genel Yasal Şartlar:

Zararlı Maddeler ve karışımlarına iliřkin güvenlik bilgi formları hakkındaki yönetmelik.
Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sađlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
Kiřisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
6331 sayılı, İş Sađlığı ve Güvenliđi Kanunu.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliđi.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sađlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
Elle Tařıma İşleri Yönetmeliđi.
Atık Yönetimi Yönetmeliđi.
Tehlikeli Kimyasalların karayolu ile tařınma yönetmeliđi.
Kimyasalların kaydı, deđerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik.

Kullanıcılar için bilgi:

Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluđunu ve eksiksiz olduđunu dođrulamalıdır.



Bond Primer

Güvenlik Bilgi Formu 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler ... / >>

Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdır. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.

Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısı:
Akif Uzgören / CHEMLEG
Sertifika No: LONCA KDU 122/2022.30
Sertifika Geçerlilik Tarihi: 09.04.2027
İletişim Bilgisi: arge@adolin.com

SINIFLANDIRMA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Kimyasal ve fiziksel zararları: Ürün sınıflandırma SEA Yönetmeliği, Ek 1, Kısım 2'ye göre belirlenen ölçütlerden çıkarılmaktadır.

Kimyasal-fiziksel özelliklerin değerlendirilmesine yönelik veriler Bölüm 9'da verilmiştir.

Sağlığa zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 11'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 3'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.

Çevresel zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 12'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 4'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.

Önceki revizyona göre değişiklikler:
Belirtilen bölümlerde değişiklik yapıldı:
13 / 14.