



BOND PRİMER

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, tek bileşenli Seramik benzeri parlak yüzeyler için geliştirilmiş aderans artırıcı astar. Özel tanecikli yapısı sayesinde seramik altı uygulamalarında mükemmel sonuç sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su geçirmez	Kolay uygulama
Uzun Ömürlü	Neme karşı dayanım sağlar
Kullanıma hazır	Mükemmel yapışma
Dört mevsim uygulama	Kokusuz Yapı

KULLANIM ALANI

Seramik üzeri seramik uygulamalarında seramik yapıştırma harcının eski seramik yüzeye tutunmasını sağlamak amacıyla, Brüt beton, Kumtaşı mermer benzeri düz ve parlak yüzeylerde aderans artırmak amacıyla güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmelidir. Beton uygulamalarında yüzeyin kürünü almış olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama;

Bond Primer kullanıma hazır olup uygulama öncesi iyice karıştırılmalı ve rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır. Yalıtım amacıyla kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Elatomerik akrilik reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Yeşil	Dokunma kurması: 1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması: 4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	200 ± 25	Sert Kuruma: 12 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.56 ± 0,10	
Katı madde (120°C / 30dk)	69 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
1 Kg ile 5 m² yüzey kaplanabilir.
4 Kg ile 20 m² yüzey kaplanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	1 Kg, 4Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.