

SİLİKONLU SU İTİCİ Emprenye Malzemesi**ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, Silikonlu, Mükemmel su iticilikte film oluşturmayan ve yüzeyin doğal görünümünü bozmayan emprenye malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüzeyin nefes almasını sağlar	Cisimlerin ısı ve su izolasyon gücünü artırır.
Yüzeyde film oluşturmaz.	Kullanıma hazır akıcı bir sıvıdır
Yüzey gerilimini artırarak yüksek su iticilik sağlar	Gaz yağı ve tere bent ile temizlenebilir
Donun olumsuz etkisini giderir	Kir tutmaz kendini temizleme özelliğine sahiptir.
Küf, yosun ve çiçeksi bitkilerin oluşmasını önler	Şeffaf yapıdadır.

KULLANIM ALANI

Sıva, beton, taş, tuğla, gaz beton, traverten, mozaik, derz, kiremit, eternit, pişmiş toprak gibi emici yüzeylerde su geçirimsizliği sağlamak amacıyla ve Çatısı olmayan yapılarda güvenle kullanılabilir. Metal, mermer, seramik gibi gözenekleri olmayan malzemelerin yüzeyleri için uygun değildir.

UYGULAMA

Dikey yüzeylerde fırça ile en az iki kat, yatay yüzeylerde üç kat uygulanmalı ve katlar arasında ara verilmemelidir. Yüzeyler doyurulana kadar uygulama yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Silikon
Renk	Şeffaf
Vizkozite (25°C,KU)	70 ± 2
Yoğunluk (g/ml)	1 ± 0,05
Parlama Noktası	36°C

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	:	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	:	
Sarfiyat (m ² /L)	:	5-6
Sarfiyat (m ² /Kg)	:	3-4

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	:	0,75 Litre 2,5 Litre 7,5 Litre 15 Litre
Depolama Koşulları	:	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

