



TENİS KORT BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, Akrilik kopolimer esaslı mat görünümlü son kat tenis kort boyasıdır..

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel Yapışma	Yüksek Örtücülük
Kötü Hava şartlarına dayanıklı	
Enek yapı	
Solmaz ve Çatlamaz	

KULLANIM ALANI

Tenis Kortlarında, asfalt ve bordür taşlarında güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak zemin toz, kir, yağ gibi etkenlerden temizlenmeli ve kuru bir zemin olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey İzolin 1/7 konsantre astar ile astarlanmalı ve 8 saat sonra son kat uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama:

Adolin Tenis Kort Boyası fırça ve rulo ile 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. İlk kat %10 oranında inceltilerek uygulanmalı 6 saat sonra 2. kat inceltilmeden uygulanmalıdır. Uygulama alanı faaliyet girmesi için 24 saat tam kuruma beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Yeşil, Kırmızı, Beyaz	Dokunma kurması	1 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması	2 saat
Vizkozite cPois / 25°C	350 ± 25	Katlar arası bekleme	4 saat
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)	1,20 ± 5	Sert Kuruma	24 saat
Katı madde	51 ± 2 gr/cm		
PH	8,5		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 150
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 100
Sarfiyat (m ² /L)	: 6-7
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 2-3

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	15 Litre
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.