

MARMORİNİ MERMER EFEKT**ÜRÜN TANIMI**

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kenarları pahlı çelik mala ile uygulanan isteğe göre mat, yarı mat, parlak yüzeyler oluşturmaya imkan veren su bazlı iç cephe boyasıdır.

**ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ**

- Kullanıma hazır yapı
- Dekoratif görünüm
- Uzun ömürlü
- Kolay uygulama

**KULLANIM
ALANI**

Her türlü duvar, macun, beton, alçı, alçıpan, mdf gibi yüzeyi düzgün iç çephelere uygulanabilir.

**ÖNERİLEN
UYGULAMA**

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer astarı, Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder veya Alçı Macun Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır.

Uygulama; Marmorini kullanıma hazırdır ve hiç bir şekilde inceltilmemelidir. Uygulama öncesi karıştırılmalı ve kenarları pahlı çelik mala ile 1. kat uygulanmalı 4,5 saat sonra varsa pürüzler ince zımpara yardımıyla düzeltilmeli ve 2. Kat uygulamasına geçilmelidir 2. Kat uygulama sırasında yüzey mala ile parlatılarak uygulama yapılmalıdır. düzgün olmayan yüzeylerde 3. Kat uygulama yapılmalı ve parlatma işlemi 3 katta yapılmalıdır.

**TEKNİK
ÖZELLİKLER****Teknik Özellikler**

Reçine tipi	Akrilik kopolimer
Renk	Kartela renkleri
Parlaklık	Parlak
Vizkozite (25°C)	350 ± 25 cPois
Yoğunluk (20°C)	1,20 ± 5 g/cm ³
Katı Madde	51 ± 2 gr/cm
PH	8,5

Kuruma Süreleri

(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)

Dokunma Kuruması	1-2 saat
Toz tutmamam kuruması	4-5 saat
Katlar arası bekleme	4-5 saat
Sert Kuruma	12-24 saat

**BOYADIĞI
ALAN
SARFIYAT**

İki katta yüzeye bağlı olarak;
2,5 Lt ile 25 m² yüzey boyanabilir.
7,5 L ile 75 m² yüzey boyanabilir.
15 Litre ile 150m² yüzey boyanabilir

120-130 gr/m², 100-110 ml/m²

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine Adobinder 1/9 konsantre astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**DEPOLAMA VE
AMBALAJ
BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri: 20 Kg 5Kg
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

**SAĞLIK VE
GÜVENLİK
BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.