

WB 100 SİLİKONLU EMPRENYE Su Bazlı Emprenye Malzemesi**ÜRÜN TANIMI**

Gaz beton, traverten, granit, kireç taşı gibi gözenekli alanların yüzeylerinde herhangi bir film tabakası oluşturmadan doğal görünümü bozmayan, su iticilik sağlayan yüzey emprenye malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüzey gerilimini arttırarak su iticilik sağlar,
- Yüzeyin nefes almasını sağlar,
- Yüzeyde film oluşturmaz, doğal görünümü korur,
- Küf, yosun, çiçeksi bitkilerin oluşmasını önler,
- Kir tutmaz, kendini temizler,
- Donun olumsuz etkisini giderir.

KULLANIM ALANI

Kil ve yanık kil, mineral zeminler, doğal taşlar ve mermer, lifli çimento, kumtaşı ve gaz betonu, fayans ve taş plakalar, tuğla ve kiremitler gibi boyalı ve boyasız tüm gözenekli yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan tamamen arındırılmalı, kabarma yapmış, çatlamış boya ve kaplamalar kazınmalı ve onarılmalıdır. Yeni beton ve sıvaların prizlerini almış olması gerekir.

Uygulama: Uygulama için ortam sıcaklığı (+5°C) - (+30°C) aralığında olmalıdır. Genel olarak kısa kıllı badana fırçası ile yüzeye iyice emdirilerek iki kat uygulanır. Çok problemli, emiciliği çok yüksek ve erozyona uğramış zeminlerde, özellikle alçılı ve tam sönmemiş kireç ile sıvanmış yüzeylerde 3. bir kat uygulaması gerekebilir. Kullanıma hazırdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine Tipi	Silikon	Kuruma Süreleri	30-45 dakika
Renk	Şeffaf	Toz Tutmama Kuruması	1-2 saat
Viskozite (25°C, P)	20 ± 0,3	Dokunma kuruması	24 saat
Yoğunluk (g/ml)	0.98 ± 0,05	Katlar Arası Bekleme	

KAPLAMA ALANI - SARFIYAT

Sarfiyat	: Tek katta 150-350 g/m ² yüzey boyanabilir.	* Belirtilen değerler laboratuvar ortamında tespit edilmiş olup, kesin sarfiyat kontrolü için numune çalışması yapılmalıdır.
----------	---	--

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75L, 1L, 2,5L ve 20L ambalaj.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak, 5°C ve 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınır. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.